

ALESIS Strike Amp 12 MK2

ALESIS Strike Amp 12 MK2 è un diffusore attivo pensato appositamente per riprodurre il suono della vostra batteria elettronica al meglio.



Prezzo di listino:	333,00 €
Prezzo:	329,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Alesis
Categoria:	Amplificatori per batterie elettroniche
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Modello STRIKE AMP 12 MK2
- Potenza di uscita 2500W
- Driver per Basse frequenze da 12,0" (305 mm), bobina da 2,5" (63 mm) ad alta temperatura.
- Driver per Alte frequenze in ceramica da 1,0" (25 mm) con bobina da 1,4" (35 mm).
- Frequenza di crossover 2 kHz
- SPL massimo 132 dB (picco) dB-SPL @ 1 m
- Risposta in frequenza 53 Hz - 20 kHz (+/- dB)
- Gamma di frequenza 44 Hz - 20 kHz (-10 B)
- Copertura del corno 90° orizzontale x 60° verticale (nominale)
- 2 ingressi combo XLR+1/4" (6,35 mm) TRS (bilanciati)
- 1 Uscita XLR (Link)
- Ingresso cavo di alimentazione IEC
- Impedenza d'ingresso Linea: 10 K Ω bilanciato, 20 K Ω sbilanciato
- Regolazione del guadagno/volume Gamma - ∞ a 0 dB, +4 dBu nominale, +10 dBu per l'uscita massima
- Interruttore HPF 100 Hz
- Versione Bluetooth: 5.0 (Profilo A2DP, AVRCP; Codec: SBC; Portata: fino a 30,5 m)
- Connessione di alimentazione IEC (Tensione di ingresso: 100-120 V, 50/60 Hz; 220-240 V, 50/60 Hz; Consumo: 1100W; Fusibile: T15AL AC250V; 220-240V T6.3AL AC250V)
- Protezione elettronica da clip, termica e da overdrive del trasduttore
- Montaggio/Installazione Presa a polo standard da 36 mm
- Temperatura di funzionamento da 14°F a 113°F / da -10°C a 45°C
- Dimensioni (l x p x h): 351 mm x 354 mm x 607 mm
- Peso: 34,7 lbs/15,7 kg