

Luci e strutture > Controller per Luci > Controller DMX

Avolites Tiger Touch II

Avolites Tiger Touch II è una centralina controller luci con 20 fader, 10 macro, schermo touchscreen da 15,6" e UPS integrato.



Prezzo di listino:	14.843,00 €
Prezzo:	13.417,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	8-9 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Avolites
Categoria:	Controller dmx
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Console luci piccola e leggera, combinazione perfetta di prestazioni e portabilità. Con una maggiore potenza di elaborazione, layout dei controlli ridisegnato per adattarsi all'intera gamma Titan, uno schermo più luminoso del 100% e un motore grafico più veloce rispetto alla prima versione, Tiger Touch 2 supporta il Time Code SMPTE.

Caratteristiche principali 10 fader di riproduzione principali, con 60 pagine 10 ulteriori fader preimpostati 3 encoder attributi ottici Schermo tattile principale da 15,6" con controllo della luminosità UPS completamente integrato con avviso sullo schermo e conto alla rovescia Triggering tramite messaggi MIDI e Time Code 4 uscite DMX fisiche, fino a 16 su ArtNet o sACN - 8192 canali Supporta i processori Titan Network per l'espansione DMX fino a 64 universi

Caratteristiche Avolites Tiger Touch II

Hardware features

- 20 playback faders - 10 macro / executor buttons
- Schermo touchscreen da 15,6" ad alta luminosità
- Superficie di controllo espandibile con l'opzionale Tiger Touch Fader Wing
- 3 encoder ottici di alta qualità
- Supporta uno schermo aggiuntivo
- Sicurezza Avokey integrata
- UPS integrato

Software

- Software platform: Avolites Titan
- DMX channels per device: 8192 max.
- DMX channels per system: 32,768
- 3D Visualisation: capture engine built in
- Max. fixtures: unlimited
- Keyframe effect engine: custom effects with any number of keyframes
- Pixel mapping: animation based, video via Synergy
- External control: Web API, MIDI, DMX, sACN
- Titan Net: multi-user with any Titan console
- Output formats: Art-Net, sACN, or DMX-512

Luci e strutture > Controller per Luci > Controller DMX

- OS: Microsoft Windows 10 Enterprise

Connectivity

- DMX-512: 4 x Neutrik 5-pin XLR, optically isolated
- Network: 2 x 1 Gb Ethernet connections
- Mains power: IEC
- Data / peripherals: 4 x USB 2.0 plus 1 x USB 2.0 front-mounted
- External display: Display Port and DVI (one active output only)
- MIDI: IN & OUT 5-pin DIN
- SMPTE: 3-pin XLR
- Switch trigger: 1/4" jack

Physical specifications

- Power consumption: 80 W
- Power specification: 110 - 240 V_{AC} 50/60 Hz
- Heat output: 272.8 BTU/hr
- Operating environment ambient temp: 0 to 40 °C
- Max humidity 95% relative noncondensing
- Internal UPS 5 separate 5-minute periods, fully software integrated
- Unit dimensions (W x D x H): 674 x 435 x 147 mm
- Weight: 15.2 kg
- Flight case dimensions: 750 x 620 x 300 mm
- Weight in flight case: 29.4 kg