

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni a Condensatore



LEWITT Ray

LEWITT Ray è un microfono a condensatore a diaframma largo con schema polare cardioide e tecnologia Aura che regola il volume in tempo reale in risposta alla distanza dal microfono.

Prezzo di listino:	349,00 €
Prezzo:	291,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Lewitt
Categoria:	Microfoni a condensatore
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Con l'aggiunta del nuovo microfono a vero condensatore RAY, LEWITT fa un salto di qualità in termini di innovazione e tecnologia.

Che siate podcaster, streamer, creatori di contenuti o musicisti, questo microfono rivoluziona la vostra esperienza di registrazione grazie all'innovativa Tecnologia AURA.

Infatti, RAY è il microfono che si adatta a voi.

Regola i livelli e il tono in modo dinamico quando ci si allontana o ci si avvicina al microfono, assicurando una chiarezza e un equilibrio senza pari in ogni registrazione.

RAY è il primo microfono XLR con un pulsante MUTE dedicato.

Inoltre, con la funzione MUTE by Distance è possibile impostare una distanza specifica alla quale il microfono disattiva automaticamente il segnale.

Questo vi dà la libertà di muovervi durante le esibizioni dal vivo o gli streaming, senza preoccuparvi di eventuali disturbi.

Pur abbracciando nuovi metodi di registrazione, RAY garantisce un'ottima resa anche come microfono XLR da studio.

Caratterizzato dal suono Record-Ready di LEWITT, da specifiche di alto livello e da accessori essenziali come il supporto antivibrazione e il filtro anti-pop, RAY può facilmente diventare lo strumento definitivo per le vostre registrazioni fin dall'inizio.

Caratteristiche LEWITT Ray

- La Tecnologia AURA agisce da autofocus sulla tua voce
- Funzione MUTE by Distance
- Tasto MUTE dedicato
- Suono Record-Ready di LEWITT
- Capsula True Condenser da 1"
- Percorso del segnale audio 100% analogico

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni a Condensatore

- Design a misura di fotocamera
- Pattern cardioide che respinge i rumori di fondo
- Connettore XLR a 3-pin placcato oro
- Compatibile con qualsiasi interfaccia audio con alimentazione phantom +48V
- Include supporto antivibrazione, filtro anti-pop magnetico, antivento e astuccio da trasporto
- Tipo: True Condenser, a polarizzazione esterna
- Principio operativo acustico: Trasduttore a gradiente di pressione
- Diaframma: Mylar da 3 micron rivestito oro
- Trasduttore: 25.4mm (1 pollice)
- Direttività: Cardioide
- Gamma di frequenze: 20 Hz - 20 kHz
- Sensibilità: 22.6 mV/Pa, -32.9 dBV/Pa
- Livello di rumore equivalente: 8 dB (A)
- SPL Max: 131 dB SPL
- Rapporto Segnale/Rumore: 86 dB (A)
- Gamma dinamica: 123 dB (A)
- Caratteristiche: AURA, MUTE by Distance, tasto MUTE, funzione di blocco
- Gamma di elaborazione AURA: Senza interruzioni da 5 a 100 cm (da 2 a 40 pollici)
- Intervalli MUTE by Distance: 15 / 30 / 45 / 60 / 80 cm (6 / 12 / 18 / 24 / 32 pollici)
- Attenuazione MUTE: -70 dB
- Alimentazione: 48V $\pm$ 4V
- Consumo: 7.2 mA
- Impedenza interna: 220 Ω
- Connettore: XLR a 3-pin placcato oro
- Corpo del microfono: Zinco pressofuso
- Dimensioni microfono: 138 x 52 x 36 mm (5.43 x 2.04 x 1.42 pollici)
- Peso netto microfono: 330 g. (11.6 oz)