

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive



Soundsation HYPER-PRO 10 PLUS

Soundsation HYPER-PRO 10 PLUS è un diffusore amplificato a due vie con potenza di 600 watt continui, due ingressi microfono ed uscita Mix bilanciata.

Prezzo di listino:	231,00 €
Prezzo:	231,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Casse attive
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Questi diffusori integrano la potenza, la qualità audio e la praticità dei modelli precedenti con l'essenzialità delle funzioni realmente necessarie a chi usa professionalmente un diffusore come strumento di lavoro.

Amplificatori in Classe-D da 600W continui (700W per i modelli da 12" e 15"), woofer e driver a compressione selezionati, DSP per il controllo del Crossover, dell'EQ, del Limiter a 2-Bande, l'allineamento di fase e l'ottimizzazione del ritardo woofer e driver a compressione, garantiscono prestazioni elevate e massima qualità audio in qualsiasi condizione di utilizzo.

Il pannello di controllo prevede due ingressi Mic/Line XLR-Combo, l'uscita Mix e 4 Programmi audio (Music, Live, Monitor, Speech) per adattare in modo rapido il diffusore ai principali utilizzi.

Il cabinet elegante e robusto è progettato in modo da consentire l'uso in verticale a pavimento o su palo/tripode da 35mm, e l'installazione sospesa in orizzontale o verticale grazie ai 4 punti di fissaggio M8.

Caratteristiche Soundsation HYPER-PRO 10 PLUS

- Diffusore 2-vie, Bass-reflex
- Amplificatore in Classe-D da 600W Continui / 1200W di Picco
- Copertura Angolare 90°H x 60°V
- DSP per il controllo di Crossover, EQ e Limiter a 2-Bande, Ottimizzazione di Fase e Tempo
- 4 Preset EQ (Music, Live, Monitor, Speech)
- 2 Ingressi Mic-Line Combo e Uscita Mix Bilanciata
- Tasto On-Off per il Led Frontale
- Adattatore per Palo o Tripode da 35mm
- 4 Punti di Fissaggio per Golfari M8
- Tipo di sistema: Diffusore Attivo 2-Vie 10", Bass-Reflex
- Potenza nominale: 600W Continuo, 1200W di Picco
- Risposta in frequenza: 60Hz-20kHz
- SPL max: 128dB SPL
- Driver LF: Woofer personalizzato 10"
- Driver HF: Driver a compressione 1"
- Copertura: 90°H x 60°V

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive

- Frequenza di crossover: 2.8kHz
- Connettori di ingresso: 2x connettori jack bilanciati Combo XLR/1/4"
- Connettori di uscita: 1x Bilanciato XLR Mix Output
- Indicatori: Alimentazione, Clip, Preset, Led Anteriore
- EQ: 4 preset (Music, Live, Monitor, Vocal)
- DSP: Crossover, EQ, Limitatori Dual Band, Allineamento di Fase e Ritardo LF/HF
- Controlli : 2x Channel Gain, Volume Principale, On/Off Led Frontale, Ground Lift, Preset EQ
- Alimentazione CA: 100-120 V~ o 220-240 V~ 50/60 Hz (selezionabile dall'utente)
- Consumo energetico: 315W Tipico
- Cabinet: Polipropilene
- Maniglie: 1 sui lati, 1 sulla parte superiore
- Angolo di monitoraggio: 45°
- Finitura: Nera
- Griglia: Acciaio verniciato a polvere con schiuma acustica
- Montaggio su palo: Presa da 36mm
- Flying points: 4x M8
- Dimensioni (LxPxA): 302 x 310 x 529 mm
- Peso netto: 11 Kg
- Dimensioni Imballo (LxPxA): 370 x 360 x 571 mm
- Peso Lordo: 12.8Kg