

Maono PS22

Maono PS22 è una scheda audio compatta pensata per chi si avvicina alle produzioni casalinghe oppure a dirette streaming o simili.



Prezzo:	109,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 16/10/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Maono
Categoria:	Schede audio usb
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Preamplificatori microfonici di alta qualità con Intervallo di guadagno fino a 60 dB
- Frequenza di campionamento di 24 bit/192 KHz
- 2-In/2-Out con due ingressi combo XLR/TS-TRS/ Ingresso Line-In
- Doppia connettività USB-C
- Ricarica "Pass-Thru" per dispositivi mobili selezionati
- Due canali di ingresso e due di uscita virtuali
- Interruttore per alimentazione Phantom e indicatore LED per ingressi XLR Combo 1 e 2
- Software di routing avanzato
- Monitoraggio del mix con interruttore Mono/Stereo
- Involucro interamente in metallo
- Frequenze di campionamento USB-C principale: 44,1KHz, 48KHz, 88KHz, 96KHz, 176,4KHz, 192KHz
- Frequenze di campionamento USB-C secondaria: 48KHz
- Ingressi Microfonici - Risposta in Frequenza: 20Hz ~ 20KHz, $\pm 0,25$ dB
- Ingressi Microfonici - Intervallo dinamico: 105 dB (ponderato A)
- Ingressi Microfonici - Rapporto THD+N: 0,00%
- Ingressi Microfonici - Rumore Ein -127 dB (ponderato A)
- Ingressi Microfonici - Livello di ingresso massimo: -5dBu
- Ingressi Microfonici - Intervallo di guadagno: 6 ~ +60 dB
- Ingressi Microfonici - Impedenza: 3,3 KO
- Ingressi Line - Risposta in Frequenza: 20Hz ~ 20KHz, ± 1 dB
- Ingressi Line - Intervallo dinamico: 104 dB (ponderato A)
- Ingressi Line - Rapporto THD+N: 0,00%
- Ingressi Line - Livello di ingresso massimo: 8dBu
- Ingressi Line - Intervallo di guadagno: -6 ~ +48 dB
- Ingressi Line - Impedenza: 13,5 KO
- Ingressi TS/TRS - Risposta in Frequenza: 20Hz ~ 20KHz, ± 2 dB
- Ingressi TS/TRS - Intervallo dinamico: 102 dB (ponderato A)
- Ingressi TS/TRS - Rapporto THD+N: 0,01%
- Ingressi TS/TRS - Livello di ingresso massimo: 0dBu
- Ingressi TS/TRS - Intervallo di guadagno: 3 ~ +57 dB
- Ingressi TS/TRS - Impedenza: 100 KO
- Uscite Principali - Risposta in Frequenza: 20Hz ~ 20KHz, $\pm 0,1$ dB
- Uscite Principali - Intervallo dinamico: 103 dB (ponderato A)
- Uscite Principali - Rapporto THD+N: 0,00%
- Uscite Principali - Livello di uscita massimo: 8dBu

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

- Uscite Principali - Impedenza: 600 KO
- Uscita Cuffia - Risposta in Frequenza: 20Hz ~ 20KHz, $\pm 0,5$ dB
- Uscita Cuffia - Intervallo dinamico: 102 dB (ponderato A)
- Uscita Cuffia - Rapporto THD+N: 0,01%
- Uscita Cuffia - Potenza massima di uscita: 100mW