

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive con Mixer Integrato



Soundsation Provibe 12a

Soundsation Provibe 12a è un diffusore attivo a due vie da 12" con potenza di 880 watt di picco, mixer integrato con bluetooth e ingressi Line/Mic.

Prezzo:	276,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 30/08/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Casse attive con mixer integrato
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

ProVibe 12A da una parte riprende lo stile Soundsation nei diffusori attivi compatti; dall'altra rappresenta anche un punto di svolta grazie ad una veste aggiornata, elegante, robusta e con caratteristiche professionali.

Il pannello posteriore ospita un mixer a 3 canali con ingressi Line/Mic, ingresso Bluetooth, l'EQ a 2 bande, l'uscita Mix out.

Tutti i canali hanno il controllo di volume separato.

La funzione TWS (True Wireless Stereo) permette la connessione wireless tra diffusori identici in modo che il "master" – cioè quello al quale è collegata la sorgente audio Bluetooth – si connetta allo "slave" in modo che quest'ultimo riproduca solo il canale destro.

In questo modo si ottiene un sistema stereo senza bisogno di connessioni audio tra i due diffusori.

L'housing, dal look elegante e professionale, ha una architettura vented con aperture bass-reflex negli angoli inferiori vicino al woofer.

La parte posteriore consente l'uso in orizzontale – tipo monitor da palco – con angoli di 45° e 25°.

Sono infine presenti 3 punti di aggancio M8 per il fissaggio sospeso e il foro da 36mm per uso su palo o tripode.

Caratteristiche Soundsation Provibe 12a

- Diffusore attivo a 2 vie
- Direttività 90°H x 60°V
- Mixer a 3 canali con Bluetooth
- Funzione TWS (True Wireless Stereo)
- Risposta in frequenza [- 10dB]: 60Hz - 20kHz
- SPL massimo: 114 dB
- Sensibilità: 94 dB
- Driver a compressione: 1.35"
- Direzionalità (HxV): 90° x 60°
- Frequenza di crossover: 3.0 kHz

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive con Mixer Integrato

- Diametro del woofer: 12"
- Classe dell'amplificatore: Classe AB
- Potenza RMS: 220W
- Potenza di programma/Picco: 440W/880W
- Conessioni di ingresso: XLR + Jack da 1/4" (Mic Line In), XLR + RCA stereo + Mini jack stereo (Line In)
- Conessioni di uscita: XLR (uscita mix)
- Controlli Mic/Line In: Interruttore e volume microfono/linea, volume Line In e Aux In
- Ingresso BT: Pulsante BT Pair/TWS, volume
- Indicatori LED: Accensione (verde), Clip (rosso), BT collegato (blu)
- EQ: EQ High 2,5kHz-18kHz +/- 10dB; EQ Low 42Hz-150Hz +/- 10dB
- Requisiti di alimentazione: 230Vac - 50 Hz
- Consumo di energia (medio): 230W
- Materiale dell'housing: Polipropilene
- Possibilità di Montaggio Sospeso: Sì
- Maniglie: 1 sulla parte superiore; 2 sui fianchi
- Montaggio su palo: Standard D35 mm
- Angolo di utilizzo del monitor da palco: 45° - 25°
- Dimensioni del Diffusore (LxHxP): 350 x 585 x 350 mm
- Dimensioni dell'imballo (LxHxP): 380 x 630 x 378 mm
- Peso netto: 14.0 kg
- Peso lordo: 15.8 kg