

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive con Mixer Integrato



Soundsation Provibe 15a

Soundsation Provibe 15a è un diffusore attivo a due vie con mixer integrato a 3 canali con bluetooth, altoparlante da 15" e potenza in rms di 220 watt.

Prezzo:	213,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 05/09/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Casse attive con mixer integrato
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

ProVibe 15A da una parte riprende lo stile Soundsation nei diffusori attivi compatti; dall'altra rappresenta anche un punto di svolta grazie ad una veste aggiornata, elegante, robusta e con caratteristiche professionali.

Il pannello posteriore ospita un mixer a 3 canali con ingressi Line/Mic, ingresso Bluetooth, l'EQ a 2 bande, l'uscita Mix out.

Tutti i canali hanno il controllo di volume separato.

La funzione TWS (True Wireless Stereo) permette la connessione wireless tra diffusori identici in modo che il "master" – cioè quello al quale è collegata la sorgente audio – si connetta allo "slave" in modo che quest'ultimo riproduca solo il canale destro.

In questo modo si ottiene un sistema stereo senza bisogno di connessioni audio tra i due diffusori.

Il woofer da 15" e il driver a compressione da 1.

35" sono pilotati da un amplificatore in Classe AB con potenza di picco fino a 880W.

L'housing, dal look elegante e professionale, ha una architettura vented con aperture bass-reflex negli angoli inferiori vicino al woofer.

La guida d'onda simmetrica ha una copertura angolare 90° (H) x 60° (V).

La parte posteriore consente l'uso in orizzontale – tipo monitor da palco – con angoli di 45° e 25°.

Sono infine presenti 3 punti di aggancio M8 per il fissaggio sospeso e il foro da 36mm per uso su palo o tripode.

Caratteristiche Soundsation Provibe 15a

- Tipo di Diffusore: Cassa attiva a 2 vie
- Risposta in frequenza [- 10dB]: 50Hz - 20kHz
- SPL massimo: 116 dB
- Sensibilità: 95 dB

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive con Mixer Integrato

- Driver a compressione: 1.35"
- Direzionalità (HxV): 90° x 60°
- Frequenza di crossover: 2.7 kHz
- Diametro del woofer: 15"
- Classe dell'amplificatore: Classe AB
- Potenza RMS: 220W
- Potenza di programma/Picco: 440W/880W
- Connessioni di ingresso: XLR + Jack da 1/4" (Mic Line In), XLR + RCA stereo + Mini jack stereo (Line In)
- Connessioni di uscita: XLR (uscita mix)
- Controlli Mic/Line In: Interruttore e volume microfono/linea, volume Line In e Aux In
- Ingresso BT: Pulsante BT Pair/TWS, volume
- Indicatori LED: Accensione (verde), Clip (rosso), BT collegato (blu)
- EQ: EQ High 2,5kHz-18kHz +/- 10dB; EQ Low 42Hz-150Hz +/- 10dB
- Requisiti di alimentazione: 230Vac - 50 Hz
- Consumo di energia (medio): 230W
- Materiale dell'housing: Polipropilene
- Possibilità di Montaggio Sospeso: Sì
- Maniglie: 1 sulla parte superiore; 2 sui fianchi
- Montaggio su palo: Standard D35 mm
- Angolo di utilizzo del monitor da palco: 45° - 25°
- Dimensioni del Diffosire (LxHxP): 418 x 685 x 379 mm
- Dimensioni dell'imballo (LxHxP): 448 x 720 x 409 mm
- Peso netto: 16.6 kg
- Peso lordo: 18.4 kg