

Impianti audio > Casse Audio > Subwoofer Attivi

Soundsation Provibe Bass 15a

Soundsation Provibe Bass 15a è un subwoofer attivo da 15" con una potenza di picco di 1600W, crossover stereo di precisione che consente di ottenere sistemi di rinforzo sonoro professionali e facili da configurare.



Prezzo di listino:	449,00 €
Prezzo:	313,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 16/09/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Subwoofer attivi
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

I subwoofer ProVibe sono i compagni ideali per aggiungere più "pacca" ai vostri diffusori Soundsation ProVibe.

Il crossover stereo di precisione permettono di integrare perfettamente qualsiasi diffusore e ottenere sistemi di rinforzo sonoro professionali e semplici da configurare.

Il woofer da 15" è pilotato di un amplificatore in Classe D con 1600W di potenza di picco.

Il crossover stereo è dotato di filtri di precisione con taglio regolabile da 40 a 250Hz e pendenza a 24dB/ottava.

Tutti gli ingressi, le uscite filtrate e le uscite Link sono bilanciate con connessioni XLR.

Caratteristiche Soundsation Provibe Bass 15a

- Tipo di diffusore: Subwoofer attivo con bass-reflex
- Risposta in frequenza (-10 dB): Da 35Hz a 250Hz
- Risposta in frequenza (-3 dB): Da 40Hz a 250Hz
- SPL massimo (1W@1m): 120dB
- Frequenza di crossover: 40-250Hz
- Pendenza del filtro: 24 dB/Ottava
- LF: Woofer da 15"
- Uscite passa-alto: 80Hz - 18KHz
- Classe dell'amplificatore: Classe-D
- Potenza di programma: 800 Watt
- Potenza di picco: 1600 Watt
- Tipi di protezione: RMS, sovraccarico, termica
- Connessioni di ingresso: Ingressi di linea bilanciati XLR L + R
- Connessioni di uscita: uscite XLR L + R filtrate bilanciate, uscite XLR L + R link bilanciate
- Controlli: Livello Sub, controllo crossover 40Hz - 250Hz
- Altri controlli: Fase 0° - 180°, Forma, Ground Lift On-Off
- LED: Accensione, Segnale, Limite
- Requisiti di alimentazione: 230 Vac - 50/60 Hz

Impianti audio > Casse Audio > Subwoofer Attivi

- Consumo di potenza: 432W (± 10)
- Connettore di Alimentazione: VDE
- Fusibile: T3.15AL - 250V
- Materiale dell'housing: MDF da 15 mm
- Finitura: Verniciatura antigraffio, nero
- Materiale e spessore della griglia: Acciaio / 1,2 mm
- Maniglie: 1 maniglia incassata su ogni lato
- Montaggio su palo: M20
- Dimensioni del diffusore (LxAxP): 510 x 623 x 510 mm
- Dimensioni dell'imballaggio (LxHxP): 550 x 670 x 550 mm
- Peso netto: 30,6 kg
- Peso lordo: 34,0 kg