

Video > LED Wall e Accessori > Schede e Moduli per Processori LED

RGBlink Input Option 190-0001-60-1

RGBlink Input Option 190-0001-60-1 è un modulo Input USB con Backup, per M2/C1US II/C1US II Lite, 2x USB 2.0 (1 attivo, 1 backup), 1080p@60Hz e media playback.



Prezzo di listino:	221,00 €
Prezzo:	148,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rgblink
Categoria:	Schede e moduli per processori led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Tipo: modulo input USB per processori video
- Applicazione: video wall, presentazioni, broadcast, digital signage, eventi live
- Modello: RGBlink Input Option 190-0001-60-1
- Compatibilità: RGBlink M2, C1US II, C1US II Lite
- Ingressi: 2x USB 2.0 (tipo A, 1 attivo + 1 backup)
- Formati supportati: video (MP4, AVI, MOV, MKV, WMV), immagini (JPEG, PNG, BMP), audio (MP3, WAV)
- Risoluzione massima: 1920x1080@60Hz (Full HD)
- Bitrate video: fino a 50 Mbps (stimato)
- Latenza: <2 frame (~33ms a 60Hz, stimato)
- Funzioni: riproduzione diretta da dispositivi USB (chiavette, hard disk), supporto loop/sequenza, failover automatico (backup), gestione tramite XPOSE
- Installazione: hot-swappable, richiede modulo EXT (es. EXT3 Ver.2 o Ver.3, SKU 980-0001-01-1)
- Alimentazione: fornita dal processore host (nessun alimentatore esterno)
- Dimensioni: 100 x 80 x 20 mm (stimato, standard modulo RGBlink)
- Peso: ~0.2 kg (stimato)
- Materiale: PCB con connettori metallici
- Temperatura operativa: 0°C a 40°C
- IP rating: IP20 (uso interno)
- Accessori inclusi: manuale, cavi USB (opzionali)
- Accessori opzionali: chiavette USB, hard disk compatibili
- Garanzia: 2 anni (stimata, in linea con processori RGBlink)
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS