

Video > Processori e Gestione Video > Switcher e Matrici Video

RGBlink M1-HDMI

RGBlink M1-HDMI è un mixer e Scaler Video 2K, 4x HDMI in, 1x HDMI PVW, 1x HDMI + 1x 3G-SDI, PGM, touchscreen 4.3", PIP/DSK/Chroma Key, audio integrato.



Prezzo di listino:	1.030,00 €
Prezzo:	649,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rgblink
Categoria:	Switcher e matrici video
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Scaler & Mixer Grafico con EXT4, scheda input 4x HDMI e scheda output HDMI M1 rende lo scaling e il mixing video più accessibili e intuitivi che mai. Basandosi sulle tecnologie e le innovazioni RGBlink per un processore video All-In-One completamente integrato, M1 ridefinisce ciò che un moderno processore video può essere con una vasta gamma di funzionalità incluse.

Frontale e al centro troviamo un display touch screen che offre un facile accesso alle funzioni, con grandi pulsanti illuminati che forniscono familiari controlli tattili. L'M1 integra direttamente anche funzioni audio, che può essere emesso da sorgenti embeddate o esterne. Molto più di un mixer, l'M1 include sia la conversione incrociata sia lo scaling "pixel-to-pixel" per i display moderni, rendendo questa soluzione video completa per applicazioni di ogni tipo.

Caratteristiche RGBlink M1-HDMI

- Tipo: mixer e scaler video all-in-one
- Applicazione: presentazioni live, eventi, culto, streaming, conferenze
- Modello: RGBlink M1-HDMI
- Ingressi video: 4x HDMI 1.4 (modulo EXT4 incluso)
- Uscite video: 1x HDMI 1.4 (PVW), 1x HDMI 1.4 + 1x 3G-SDI (opzionale) (PGM)
- Ingressi audio: 2x 3.5mm (line-in/mic), embedded HDMI
- Uscite audio: 1x 3.5mm (stereo), embedded HDMI/SDI
- Risoluzione massima: 2048x1152@60Hz (2K1K), ingressi/uscite fino a 1920x1080@60Hz
- Formati video: HDMI 1.4, YUV 4:4:4, latenza <2 frame (stimato, ~33ms a 60Hz)
- Formati audio: PCM 24-bit/48kHz (HDMI), 16-bit/48kHz (analogico)
- Layers: 2 (main + PIP/DSK, con overlay OSD/testo/logo/still)
- Funzioni: PIP, DSK, Chroma Key, BLEND, MASK (user-defined), LOGO, STILL, 14 effetti transizione (T-Bar/TAKE), scaling pixel-to-pixel, switching seamless PST/PGM, Genlock Y, preset salvabili (onboard/USB)
- Controlli: touchscreen 4.3" a colori, pulsanti illuminati, T-Bar, software XPOSE (opzionale), RS232, USB
- Connettività: 4x HDMI in, 2x HDMI out, 1x 3G-SDI out (opzionale), 2x 3.5mm audio in, 1x 3.5mm audio out, 1x RJ45 (LAN), 1x USB-A (preset/storage), Genlock Y IN
- Alimentazione: 12V DC, 3A, consumo ~30W (stimato)
- Montaggio: desktop, rack 1U opzionale con staffe
- Dimensioni: 482 x 200 x 44 mm (stimato, standard 1U)
- Peso: ~2 kg (stimato)

Video > Processori e Gestione Video > Switcher e Matrici Video

- Materiale: chassis metallo
- Temperatura operativa: 0°C a 40°C
- IP rating: IP20 (uso interno)
- Accessori inclusi: alimentatore 12V, cavo HDMI, manuale
- Accessori opzionali: modulo 3G-SDI, staffe rack, cavi audio/video
- Garanzia: 2 anni (stimata)
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS