

Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED



Contest VBAR-50RGBL

Contest VBAR-50RGBL è una barra a LED, 12 LED 4W RGBL, IP66, 2655 lm, 12° apertura, DMX 2-20 canali, RDM, 484x117x53 mm, 3.2 kg, bianco-grigio RAL 9002.

Prezzo:	480,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	34-35 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Contest
Categoria:	Barre led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Proiettore architettonico a 12 LED da 4 W cad. tipo 4-in-1 di colore rosso, verde, blu, lime. E' in grado di offrire una luminosità di 2655 lm a 5 m consumando solo 52 W ed è dotato di lenti simmetriche con apertura di 12° (2 zone LED). Il raffreddamento è per convezione. Il grado di protezione IP66 lo rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni. Inoltre, VBAR-50RGBL resiste agli urti IK07: è protetto contro uno shock meccanico di 2 joule, ovvero un oggetto del peso di 500 g che cade da un'altezza di 40 cm.

Ciò grazie ad una struttura meccanica in fusione di alluminio con verniciatura epossidica bianco-grigio RAL 9002. Il controllo avviene tramite DMX da 2 a 20 canali a seconda della modalità selezionata e l'alimentazione da 110 - 240 VDC 50/60 Hz fa uso di cavi ibridi IN/OUT con connettori IP67. Scatola di controllo VRDM esterna per la parametrizzazione RDM. Compatibile con le console RDM su determinati parametri. Valvola di depressurizzazione a membrana sigillata.

Caratteristiche Contest VBAR-50RGBL

- Tipo: barra LED architettonica
- Applicazione: illuminazione architettonica, facciate, eventi esterni, installazioni
- LED: 12x4W RGBL (4-in-1, rosso, verde, blu, lime)
- Luminosità: 2655 lm, 960 lux a 5 m
- Potenza: 52 W
- Alimentazione: 110-240 V AC/DC, 50/60 Hz
- Angolo fascio: 12° (lenti simmetriche, 2 zone LED)
- Controllo: DMX (2-20 canali), scatola VRDM esterna per RDM
- Compatibilità: console RDM su parametri selezionati
- Connettori: DMX/alimentazione IN/OUT ibridi con IP67
- Raffreddamento: convezione (senza ventola)
- Materiale: alluminio pressofuso, verniciatura epossidica bianco-grigio RAL 9002
- Protezione: IP66 (polvere, spruzzi d'acqua), IK07 (urti 2 joule)
- Valvola: depressurizzazione a membrana sigillata
- Montaggio: staffa regolabile (non specificata, tipica per VBAR)
- Dimensioni: 484 x 117 x 53 mm
- Peso: 3,2 kg
- Accessori inclusi: cavi ibridi DMX/alimentazione, scatola VRDM-Control
- Accessori opzionali: cavi DMX/alimentazione, scatola VRDM-Control, cavi DMX/alimentazione, scatola VRDM-Control

Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED

- Garanzia: 24 mesi