

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



Briteq STAGE BEAMER FC INDOOR

Briteq STAGE BEAMER FC INDOOR è un proiettore PAR LED, 14x5 W RGBW OSRAM, 14°, 65 W, 1200 Hz, DMX 4-15 canali, LED display, IP20, 4,96 kg.

Prezzo:	366,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	34-35 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Proiettore PAR LED RGB W per installazioni da interno.

PROIETTORE: Proiettore PAR LED full color da 65W. Perfetta alternativa ai tradizionali proiettori PAR64 per palchi da concerto, studi televisivi, teatri, discoteche, club, stand fieristici, installazioni architetture, illuminazione di facciate, eventi interni, service e noleggiatori.

SORGENTE LUCE: Potente proiettore LED RGB W basato su 14 LED OSRAM quad-color da 5 W, con miscelazione dei colori a 16 bit e diverse curve dimmer. Frequenza dei LED a 1200 Hz per evitare interferenze con le telecamere.

CONTROLLO: Controllo DMX con modalità da 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 canali. Completamente silenzioso per il sistema di raffreddamento a convezione naturale.

FUNZIONI: Angolo di apertura del fascio luminoso: 14°. Preset della temperatura del colore da 3200 K a 10.000 K. Calibrazione RGB W per una perfetta miscelazione del colore anche a breve distanza. Display a LED con protezione tramite password sul pannello posteriore. Lente in vetro temperato. Speciale valvola dell'aria per evitare la condensa all'interno del proiettore. Alloggiamento in alluminio leggero con doppia staffa di sospensione per il posizionamento a terra. Il cavo di alimentazione (Schuko - Powercon) e la sicurezza sono inclusi.

Caratteristiche Briteq STAGE BEAMER FC INDOOR

- Tipo: PAR LED RGBW per interni
- Applicazione: palchi da concerto, studi TV, teatri, discoteche, stand fieristici, illuminazione architetture, eventi interni, noleggio
- Tensione nominale: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Potenza: nominale: 70 W
- Sorgente: luminosa: 14 W OSRAM quad-color RGBW da 5
- Angolo del fascio: 14°
- Miscelazione colori: RGBW, 16 bit, calibrazione per uniformità a corto raggio
- Dimmer: 4 curve (lineare, quadrata, quadrata inversa, S)
- Temperatura colore: preset 3200 K - 10.000 K
- Frequenza di aggiornamento: 1200 Hz (flicker-free, TV-ready)
- Controllo: DMX (4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 canali), manuale, stand-alone automatico/fisso, Master/Slave
- Interfaccia: powerCON IN/OUT, XLR 3-pin/5-pin IN/OUT

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

- Display: LED con protezione password
- Raffreddamento: convezione naturale, silenzioso
- Materiale: alluminio leggero, nero, lente in vetro temperato
- Protezione: interna (IP20), valvola anti-condensa
- Accessori inclusi: cavo Schuko-PowerCON, cavo di sicurezza
- Accessori opzionali: nessuno specificato
- Funzioni: calibrazione RGBW, RDM non specificato
- Dimensioni: 245 x 205 x 245 mm
- Peso: 4,96 kg