

Luci e strutture > Luci Teatrali > Fresnel Teatrali



Briteq BT-THEATRE 400TW

Briteq BT-THEATRE 400TW è un faro Fresnel LED Briteq BT-THEATRE 400TW, 400 W (2x200 W COB), CCT 2800-6000 K, CRI >96, zoom motorizzato 11°-56°, DMX 1-6 canali, RDM, 8,25 kg.

Prezzo di listino:	930,00 €
Prezzo:	859,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Fresnel teatrali
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Potente faro Fresnel teatrale a LED da 400 W con CCT regolabile. Impiega un doppio LED (200 W 2800 K + 200 W 6000 K) per regolazione variabile della temperatura del bianco con CCT da 2800 a 6000 K!

Caratteristiche Briteq BT-THEATRE 400TW

- Tipo: faro Fresnel teatrale LED
- Applicazione: TV, teatro, noleggio, stand espositivi
- Tensione nominale: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Potenza nominale: 210 W
- Sorgente luminosa: doppio LED COB (200 W 2800 K + 200 W 6000 K)
- Luminosità: 5280 lux a 5 m (11°)
- Temperatura colore: 2800-6000 K (preset: 2800 K, 3000 K, 3200 K, 4000 K, 4300 K, 5600 K, 6000 K)
- CRI: >96 (TLCI >98, CQS >96, Rf >94, Rg >100 @ 3000 K)
- Miscelazione colori: bianco caldo/freddo regolabile
- Zoom: motorizzato, 11°-56° (campo: 20°-67°), controllo DMX
- Messa a fuoco: manuale
- Dimmer: 8/16 bit, 4 curve (lineare, quadrata, quadrata inversa, S), comportamento alogeno/LED
- Frequenza di aggiornamento: 600 Hz-4,8 kHz (flicker-free)
- Controllo: DMX (1-6 canali), RDM, manuale, stand-alone fisso, DMX wireless opzionale con WTR-DMX DONGLE
- Modalità guasto DMX: manuale, blackout, freeze
- Interfaccia: powerCON IN/OUT, XLR 3-pin/5-pin IN/OUT, USB
- Display: LCD per navigazione menu
- Raffreddamento: ventola a bassa rumorosità, temperatura controllata
- Accessori inclusi: cornice per filtri colorati, bandiera a 8 alette
- Accessori opzionali: morsetto standard, WTR-DMX DONGLE
- Materiale: alluminio robusto
- Protezione: interna (IP20)
- Funzioni: blocco impostazioni, salvataggio/caricamento preset, RDM (indirizzamento, temperatura)
- Software: aggiornabile
- Dimensioni: vedere disegno tecnico
- Peso: 8,25 kg