

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



Contest irLED64 18x12SIXsb

Contest irLED64 18x12SIXsb è un PAR LED, 18 LED da 12W, IP20, 40° apertura, DMX 2-9 canali, AirDMX, telecomando IR, 340x270x220 mm, 5.4 kg, nero.

Prezzo:	368,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	38-39 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Contest
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

PAR LED potente e compatto a 6 colori in un alloggiamento in alluminio nero. Proiettore PAR light a LED progettato per installazioni architeturali, palchi da concerto, spettacoli dal vivo, stand fieristici, showroom, service di noleggio. 18 LED RGBWA + UV da 12 W con lenti individuali che miscelano perfettamente i colori. Angolo del fascio: 40°. Modalità di controllo DMX da 2 a 9 canali.

Modalità operativa Standalone e Master/Slave. Modalità audio. Programmi automatici con colori fissi ed effetti di dissolvenza, modificabili. Telecomando IR con controller in dotazione. Doppia staffa per fissaggio a pavimento con innovativo sistema di puntamento STOP. Connettori DMX e di alimentazione IN/OUT.

Caratteristiche Contest irLED64 18x12SIXsb

- Tipo: proiettore PAR LED
- Applicazione: installazioni architeturali, palchi, concerti, fiere, showroom, noleggio
- LED: 18x12W RGBWA+UV (6-in-1, rosso, verde, blu, bianco, ambra, ultravioletto)
- Luminosità: 2250 Lux a 3 m
- Potenza: 240 W
- Alimentazione: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Angolo fascio: 40°
- Durata LED: 30.000 ore
- Controllo: DMX (2-9 canali), Standalone, Master/Slave, modalità audio, telecomando IR
- Funzioni: colori fissi, programmi Step/Fade con velocità regolabile, programma utente (20 step), dimmer principale, modalità automatica
- Connettività wireless: AirDMX integrato (2.4 GHz, portata 100 m in campo aperto), compatibile con AirBox-ER1
- Connettori: DMX IN/OUT (XLR), alimentazione IN/OUT (IEC, fino a 10 unità in cascata)
- Raffreddamento: convezione (senza ventola)
- Materiale: alluminio, finitura nera
- Protezione: IP20 (uso interno)
- Montaggio: doppia staffa con STOP SYSTEM (blocco meccanico per stabilità)
- Display: digitale con menu a tendina
- Dimensioni: 340 x 270 x 220 mm
- Peso: 5,4 kg
- Accessori inclusi: telecomando IR, cavo alimentazione IEC, manuale
- Accessori opzionali: AirBox-ER1, filtri diffusori
- Garanzia: 24 mesi. servizio bring-in