

Luci e strutture > Controller per Luci > Show Controller

VISUAL PRODUCTIONS CueCore2

Visual Productions CueCore2 è un controller luci 2 universi DMX, Art-Net, sACN, 6 playback, PoE, autonomo, 170x100x41,5 mm.



Prezzo:	1.162,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Visual productions
Categoria:	Show controller
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

CueCore2 è un controller d'illuminazione compatto progettato per installazioni architetture e di architainment, spazi per lo spettacolo, illuminazione di facciate, musei, chiese, navi da crociera, stand fieristici, centri commerciali, hotel e ristoranti, discoteche, giardini e lounge.

Costruito per un funzionamento continuo, il CueCore2 non ha parti in movimento; l'unità è completamente a stato solido e raggiunge un notevole livello di affidabilità che consente ai lighting designer di "installarlo e dimenticarlo".

Sebbene sia fornito in bundle con vari strumenti software di supporto, una volta programmato CueCore2 può funzionare in modo completamente autonomo. Riproduurrà spettacoli di luci, scene statiche ed effetti dinamici attraverso i suoi 2 universi DMX-512. L'unità può essere programmata per rispondere a una varietà di protocolli in entrata e programmata per azioni da eseguire in determinati orari o giorni. Prima di tutto il CueCore2 è un controller d'illuminazione.

Dotato di sei riproduzioni indipendenti, CueCore2 può gestire l'illuminazione in più zone con priorità HTP / LTP. Gli spettacoli di luci progettati su console di terze parti possono essere facilmente registrati all'interno di CueCore2. La registrazione di spettacoli esterni può avvenire tramite DMX, Art-Net o sACN. CueCore2 offre anche un'impressionante raccolta di protocolli, dai tipici protocolli d'illuminazione come DMX-512, Art-Net, sACN e KiNet, a protocolli che consentono d'interagire con qualsiasi tipo di apparecchiatura non di illuminazione come GPI, MIDI, UDP, TCP e OSC. Supporta anche protocolli di Time Code come SMPTE e MTC.

Il comportamento autonomo di CueCore2 può essere personalizzato mediante una programmazione flessibile che consente di automatizzare la riproduzione dello spettacolo. È possibile definire trigger in base a qualsiasi protocollo in ingresso e convertire i segnali da un protocollo a un altro. Una griglia di più CueCore, tutti collegati in rete, soddisfa la capacità richiesta dai grandi sistemi di illuminazione.

CueCore2 è dotato di un fluente protocollo Master/Slave per la sincronizzazione di più unità. CueCore2 è il membro distintivo di una famiglia di prodotti che include: DaliCore, per il controllo DALI loCore, per porte GPI, GPO e RS-232 aggiuntive B-Station, una pulsantiera da parete Kiosc Touch, un touch screen da parete dotato di dashboard personalizzabile Strumenti DMX su guida DIN come RdmSplitter e DmxMerger.

Caratteristiche Visual Productions CueCore2

- Controller d'illuminazione compatto per installazioni architetture e di architainment, musei, chiese, navi, hotel, discoteche
- Completamente a stato solido, senza parti mobili, per funzionamento continuo e alta affidabilità

Luci e strutture > Controller per Luci > Show Controller

- Funzionamento autonomo post-programmazione, riproduce spettacoli luci, scene statiche ed effetti dinamici
- 2 universi DMX-512 opto-isolati (ingresso o uscita), con 6 riproduzioni indipendenti HTP/LTP
- Registrazione spettacoli da console terze parti tramite DMX, Art-Net, sACN
- Protocolli supportati: DMX-512, Art-Net, sACN, KiNet (uscita), MIDI, MSC, MMC, OSC, UDP, TCP (trigger in ingresso)
- Supporta Time Code: SMPTE, MTC, Art-Net Time Code come slave
- Porta GPI con 4 ingressi a contatto o 0-10 V per trigger esterni
- Programmazione flessibile per automatizzare spettacoli con trigger basati su protocolli in ingresso
- Conversione segnali tra protocolli per interazione con apparecchiature non di illuminazione
- Sincronizzazione Master/Slave per reti di più CueCore2 in grandi sistemi d'illuminazione
- Pianificazione spettacoli con orologio in tempo reale, giorni della settimana, alba/tramonto
- Sincronizzazione oraria tramite NTP
- Integrazione con DaliCore (DALI), IoCore (GPI, GPO, RS-232), B-Station (pulsantiera), Kiosc Touch (touch screen), RdmSplitter, DmxMerger
- Alimentazione tramite Power over Ethernet (PoE) classe I o 12-24 VDC, 500 mA, alimentatore incluso
- Montaggio su scrivania, guida DIN o rack 19" con adattatore opzionale, dimensioni 170 x 100 x 41,5 mm, peso 0,65 kg
- Temperatura di funzionamento: -20 a 50 °C, conformità normative EN55103-1 e EN55103-2
- Compatibile con software Kiosc, CueluxPro, vManager, con blocco Kensington