

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



Briteq BT-COLORAY 18FCR

Briteq BT-COLORAY 18FCR è un PAR LED, 18x8 W RGBW, IP65, 20°, 123 W, 1200 Hz, DMX 4-7 canali, RDM, LCD touchscreen, 5,28 kg.

Prezzo di listino:	431,00 €
Prezzo:	418,10 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

PAR LED RGB W IP65 per applicazioni di spettacolo e architetture.

PROIETTORE: PAR LED RGB W impermeabile progettato per ogni tipo di evento dal vivo, palco da concerto, spettacolo televisivo, stand fieristici, illuminazione architetture, installazione esterna, illuminazione di facciate.

SORGENTE LUCE: 18x8 W LED full color RGBW. Frequenza di refresh LED 1200 Hz senza flickering. Comportamento della lampada selezionabile: alogena (lento) o LED (veloce). 4 curve dimmer: lineare, quadrata, quadrata inversa, curva a S. Regolazione del bilanciamento del bianco.

CONTROLLO: controllo DMX con 4, 6, 7 canali. Funzione RDM per una facile configurazione remota. In caso di guasto DMX è possibile scegliere tra modalità blackout e freeze.

FUNZIONI: Angolo di apertura del fascio: 15°. Classificazione IP65. Raffreddamento con ventola. DMX IN/OUT a 3 poli e Neutrik powerCON IN/OUT per collegamento in cascata. Display LCD per la navigazione nel menu di configurazione.

ACCESSORI: Kit opzionale BT-XLR3TO5 KIT per modificare da 3-pin IP ad XLR a 5-pin (codice: B05523).

Caratteristiche Briteq BT-COLORAY 18FCR

- Tipo: PAR LED RGBW per esterni
- Applicazione: eventi dal vivo, palchi, studi TV, stand fieristici, illuminazione architetture, facciate
- Tensione nominale: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Potenza nominale: 123 W
- Sorgente luminosa: 18 LED RGBW da 8 W
- Angolo del fascio: 20°
- Miscelazione colori: RGB, RGBW, bilanciamento del bianco
- Dimmer: 4 curve (lineare, quadrata, quadrata inversa, S)
- Comportamento lampada: alogena (lento) o LED (veloce)
- Frequenza di aggiornamento: 1200 Hz (flicker-free)
- Controllo: DMX (4, 6, 7 canali), RDM, manuale, stand-alone automatico/fisso, Master/Slave
- Modalità guasto DMX: blackout, freeze
- Interfaccia: powerCON TRUE1 IN/OUT, XLR 3-pin IN/OUT

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

- Display: LCD touchscreen
- Raffreddamento: ventola
- Materiale: alluminio pressofuso, nero
- Protezione: IP65 (impermeabile, uso esterno temporaneo)
- Accessori inclusi: nessuno
- Accessori opzionali: kit XLR 3-5 pin (BT-XLR3TO5, cod. B05523), staffa omega
- Funzioni: RDM per configurazione remota
- Software: aggiornabile
- Dimensioni: non specificate (consultare manuale tecnico)
- Peso: 5,28 kg