

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



Contest irLEDFLAT-5x12SIXb

Contest irLEDFLAT-5x12SIXb è un PAR LED, 5 LED 12W RGBWA+UV, IP20, 40° apertura, DMX 2-9 canali, telecomando IR, 240x265x110 mm, 2.8 kg, nero.

Prezzo di listino:	200,00 €
Prezzo:	194,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	38-39 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Contest
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Proiettore quadrato a LED a 6 colori potente e compatto in un alloggiamento in alluminio nero. Proiettore a LED piatto progettato per installazioni architetture, palchi da concerto, spettacoli dal vivo, stand fieristici, showroom, service di noleggio. 5 LED RGBWA + UV da 12 W con lenti individuali che miscelano perfettamente i colori. Angolo del fascio: 40°. Modalità di controllo DMX da 2 a 9 canali.

Modalità operativa Standalone e Master/Slave. Modalità audio. Programmi automatici con colori fissi ed effetti di dissolvenza, modificabili. Telecomando IR con controller in dotazione. Doppia staffa per fissaggio a pavimento con innovativo sistema di puntamento STOP. Connettori DMX e di alimentazione IN/OUT.

Caratteristiche Contest irLEDFLAT-5x12SIXb

- Tipo: proiettore PAR LED piatto
- Applicazione: installazioni architetture, palchi, concerti, fiere, showroom, noleggio
- LED: 5x12W RGBWA+UV (6-in-1, rosso, verde, blu, bianco, ambra, ultravioletto)
- Luminosità: 580 Lux a 3 m
- Durata LED: 30.000 ore
- Potenza: 80 W
- Alimentazione: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Angolo fascio: 40°
- Controllo: DMX (2-9 canali), Standalone, Master/Slave, modalità audio, telecomando IR
- Funzioni: colori fissi, programmi Step/Fade con velocità regolabile, programma utente (20 step), modalità automatica
- Connettori: DMX IN/OUT (XLR), alimentazione IN/OUT (IEC, fino a 10 unità in cascata)
- Raffreddamento: convezione (senza ventola)
- Materiale: alluminio, finitura nera
- Protezione: IP20 (uso interno)
- Montaggio: doppia staffa con STOP SYSTEM (blocco meccanico)
- Display: digitale con menu a tendina
- Dimensioni: 240 x 265 x 110 mm
- Peso: 2,8 kg
- Accessori inclusi: telecomando IR, cavo alimentazione IEC, cavo IR remoto, manuale
- Accessori opzionali: cavi DMX (es. Levenly FL09/1)