

Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED



BriteQ BTI-CYCLO

Briteq BTI-CYCLO è un ciclorama LED Briteq BTI-CYCLO, 160 W RGBALC, IP65, 83°x51°, CRI >95, CCT 1800-10000 K, DMX 6 modalità, RDM, OLED, silenzioso, 56 lux a 5 m.

Prezzo di listino:	829,00 €
Prezzo:	804,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	34-35 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Barre led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Potente ciclorama LED a colori IP65. Può essere utilizzato per lo sfondo e la ribalta su palchi sia all'interno che all'esterno per ammorbidire le ombre pesanti dovute all'illuminazione dall'alto.

Caratteristiche Briteq BTI-CYCLO

- Tipo: ciclorama LED a colori
- Applicazione: palchi interni/esterni, teatri, musei, stand espositivi
- Tensione nominale: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Potenza nominale: 160 W
- Sorgente luminosa: cluster LED RGBALC 6 colori (rosso, verde, blu, ambra, lime, ciano)
- Luminosità: 56 lux a 5 m (83°x51°)
- Altezza illuminazione: fino a 3 m a 1 m di distanza, 6 m a 2 m
- Angolo del fascio: 83° (H) x 51° (V)
- CRI: >95
- Temperatura colore: 1800-10000 K (preset CCT)
- Miscelazione colori: RGBALC, 48 preset colore (LEE/ROSCO)
- Zoom: manuale
- Dimmer: 2 modalità con velocità/comportamento diversi
- Frequenza di aggiornamento: fino a 25 kHz (flicker-free)
- Controllo: DMX (6 modalità canale), RDM, manuale (dimming, colori, CCT, zoom), stand-alone
- Modalità guasto DMX: blackout, freeze
- Interfaccia: powerCON TRUE1 IN/OUT, XLR 3-pin/5-pin IN/OUT (convertibile con kit)
- Display: OLED per navigazione menu
- Raffreddamento: passivo, senza ventola, silenzioso
- Materiale: custodia leggera e robusta
- Protezione: IP65 (interno/esterno)
- Funzioni: blocco impostazioni, sistema di calibrazione colore (CCS)
- Software: aggiornabile
- Dimensioni (L x P x A): non specificate (consultare disegno tecnico)
- Peso: non specificato (stimato 8-10 kg, in linea con prodotti simili)