

RGBlink FLEX 4ML

RGBlink FLEX 4ML è un processore videowall 4K2K@60, 8 ingressi, 4 uscite DVI + 2 EXT, splicing fino a 8K, multi-layer roaming, Genlock, controllo XPOSE/OpenAPI.



Prezzo di listino:	2.081,00 €
Prezzo:	751,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rgblink
Categoria:	Scaler e videoprocessori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Processore Videowall Multi-Layer Splicing Videowall con un modulo d'ingresso 4K2K @ 60, 4 moduli d'uscita DVI e 2 moduli d'uscita EXT. FLEX 4ml supporta fino a 8 ingressi indipendenti, compresi i segnali 4K @ 60, trasmissioni a lunga distanza HDBaseT e i normali segnali 2K (come DVI, HDMI, SDI, USB, ecc.), 4 uscite indipendenti e offre 4 DVI per il backup.

La tecnologia di roaming multi-layer del FLEX 4ML soddisfa completamente i requisiti degli spettacoli 4K, delle conferenze, delle sale teatrali e di altri grandi progetti.

Caratteristiche RGBlink FLEX 4ML

- Tipo: processore videowall multi-layer per splicing
- Applicazione: spettacoli 4K, conferenze, teatri, digital signage
- Modello: RGBlink FLEX 4ML
- Ingressi: fino a 8 indipendenti (modulari: 1x 4K@60Hz, HDMI/DVI/SDI/USB/HDBaseT, 2K compatibili)
- Uscite: 4x DVI-D attive, 4x DVI-D backup, 2x EXT (moduli HDBaseT/HDMI/SDI)
- Risoluzione: ingresso 4K@60Hz (3840x2160, 4:4:4), uscita fino a 8K@60Hz (splicing combinato)
- Gestione EDID: personalizzabile tramite XPOSE
- HDCP: supportato (HDMI 2.0, non specificato per DVI)
- Funzioni: splicing fino a 8K, roaming multi-layer (8 layer per 4 uscite), PST/PGM switching seamless, Genlock, scaling up/down, gestione display indipendente
- Controlli: XPOSE (software RGBlink), OpenAPI, pannello frontale, RS232, Ethernet
- Connettività: slot modulari, 1x USB-C (configurazione), 1x RJ45 (controllo), Genlock IN/OUT
- Alimentazione: 100-240V AC, 50/60 Hz, consumo stimato ~120W
- Montaggio: rack 4U 19", staffe incluse
- Dimensioni: 482 x 350 x 176 mm (stimato, standard 4U)
- Peso: ~10 kg (stimato)
- Materiale: chassis metallo
- Temperatura operativa: 0°C a 40°C
- IP rating: IP20 (uso interno)
- Accessori inclusi: cavo alimentazione, cavo USB-C, manuale, staffe rack
- Accessori opzionali: moduli input/output (HDBaseT, SDI, HDMI), cavi DVI/HDMI
- Garanzia: 2 anni (stimata)

Video > Processori e Gestione Video > Scaler e Videoprocessori

- Certificazioni: CE, FCC, RoHS