

Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED



BriteQ BTI-LIGHTSTRIKE IP66

Briteq BTI-LIGHTSTRIKE IP66 è una barra LED 112 LED CW (16 zone) + 672 LED RGB (32 zone), 285 W, IP66, DMX 6-123 canali, Art-Net, sACN, RDM.



Prezzo:	1.033,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Barre led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Una barra LED Pixel mapping ibrida per esterni estremamente potente e molto versatile con 112 LED CW super luminosi (16 zone) e 672 led RGB (32 zone).

Un eccellente prodotto per il rental, studi televisivi, palchi discoteche e molto altro.

Caratteristiche Briteq BTI-LIGHTSTRIKE IP66

- Tipo: barra LED ibrida pixel mapping per esterni
- Applicazione: rental, studi TV, palchi, discoteche
- Tensione nominale: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Potenza nominale: 285 W
- Sorgente luminosa: 112 LED bianco freddo (16 zone) + 672 LED RGB (32 zone da 21 LED)
- Angolo del fascio: 116°
- Miscelazione colori: RGBW
- Effetti: strobo bianco centrale, immagini in movimento RGB
- Controllo: DMX (6-123 canali), Art-Net, sACN, RDM
- Modalità: DMX estese (pixel control), DMX limitata (15 canali con macro), stand-alone
- Dimmer: 4 curve (lineare, quadrata, quadrata inversa, S)
- Frequenza di aggiornamento: fino a 12 kHz
- Interfaccia: powerCON TRUE1 IN/OUT, XLR 5-pin IN/OUT (convertibile in 3-pin con BT-XLR5TO3), RJ45 IN/OUT
- Display: OLED alfanumerico con tasti touch
- Raffreddamento: ventole a temperatura controllata, funzionamento silenzioso
- Accessori inclusi: staffe omega, staffe di montaggio inclinabili
- Accessori opzionali: morsetti standard, kit BT-XLR5TO3
- Protezione: IP66 (adatta per esterni)
- Software: aggiornabile
- Compatibilità: BTX-LIGHTSTRIKE per interni
- Meccanismo: sgancio rapido per collegamento multiplo
- Dimensioni (L x P x A): 1000 x 91 x 125 mm
- Peso: 9 kg