

RGBlink Output Option 790-0001-25-0

RGBlink Output Option 790-0001-25-0 è un modulo Output HDBaseT, per FLEX 4ml/8/16/32/FLEXpro8, 1x RJ45, HDBaseT 1.0, fino a 1080p@60Hz.



Prezzo di listino:	221,00 €
Prezzo:	144,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rgblink
Categoria:	Schede e moduli per processori led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Tipo: modulo output HDBaseT per processori video
- Applicazione: video wall, presentazioni, broadcast, eventi live, digital signage
- Modello: RGBlink Output Option 790-0001-25-0
- Compatibilità: RGBlink FLEX 4ml, FLEX 8, FLEX 16, FLEX 32, FLEXpro8
- Connettore: 1x RJ45 (HDBaseT 1.0)
- Risoluzioni di uscita: SMPTE: 720p@50/59.94/60, 1080i@50/59.94/60, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, VESA: 800×600@60/75/85, 1024×768@60/75/85, 1280×768@60, 1280×800@60, 1280×1024@60/75/85, 1360×768@60, 1366×768@60, 1400×900@60, 1600×1050@60, 1600×1200@60, 1680×1050@60, 1920×1080@60, 1920×1200@60
- Standard supportati: HDMI: 1.0 (embedded su HDBaseT), HDBaseT: 1.0
- Bitrate: fino a 20 Gbps
- Distanza di trasmissione: fino a 100 m su cavo CAT5e/6
- Latenza: <100 µs (stimato, tipica HDBaseT)
- Funzioni: trasmissione HDMI (video, audio, controllo) su cavo CAT5e/6, supporto HDCP 1.2, gestione tramite XPOSE
- Installazione: hot-swappable, richiede modulo EXT (es. EXT4F-OS 980-0004-02-0)
- Alimentazione: fornita dal processore host (nessun alimentatore esterno)
- Dimensioni: 39 x 144 x 16 mm
- Peso: 0.1 kg
- Materiale: PCB con connettori metallici
- Temperatura operativa: 0°C a 40°C
- IP rating: IP20 (uso interno)
- Accessori inclusi: manuale
- Accessori opzionali: cavi CAT5e/6, ricevitori HDBaseT (es. HDBaseT RX)
- Garanzia: 2 anni (stimata, in linea con processori RGBlink)
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS