

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



Briteq BT-COLORAY 18FCR XLR 5-pin

Briteq BT-COLORAY 18FCR XLR 5-pin è un proiettore LED, 18x8 W RGBW, IP65, 20°, 123W, 1200 Hz, DMX 4-7 canali, RDM, LCD, Neutrik TRUE1, XLR 5, 5-pin, fan cooling, 5,28 kg.

Prezzo:	431,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	34-35 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Proiettore da esterno con 18 LED RGBW da 8 W, un angolo di fascio di 20° e una potenza massima assorbita di 123 W.

È dotato di connettori Neutrik TRUE1 powerCON e XLR 5-pin per garantire collegamenti elettrici affidabili. BT-COLORAY 18FCR è certificato IP65, il che lo rende resistente all'acqua e alla polvere. Inoltre, il proiettore offre tre diverse modalità DMX (4, 6 e 7 canali) e funzionalità RDM per una facile configurazione remota.

Il display LCD consente una facile navigazione nei diversi menu. E' predisposto per TV/studio con una frequenza di aggiornamento LED di 1200 Hz senza sfarfallio. L'utilizzo tipico è per vari eventi come spettacoli televisivi, stand fieristici, illuminazione architettuale, ecc.

Caratteristiche Briteq BT-COLORAY 18FCR XLR 5-pin

- Tipo: proiettore PAR LED RGBW per esterni
- Applicazione: spettacoli televisivi, stand fieristici, illuminazione architettuale, eventi all'aperto
- Tensione nominale: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Potenza nominale: 123 W
- Sorgente luminosa: 18 RGBW LED da 18 W
- Angolo del fascio: 20°
- Miscelazione colori: RGBW, regolazione bilanciamento del bianco
- Dimmer: 4 curve (lineare, quadrata, quadrata inversa, S)
- Comportamento lampada: alogena (lento) o LED (veloce)
- Frequenza di aggiornamento: 1200 Hz (flicker-free, TV-ready)
- Controllo: DMX (4, 6, 4 canali), RDM, manuale, stand-alone automatico/fisso, Master/Slave
- Modalità guasto DMX: blackout, freeze
- Interfaccia: Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT, XLR 5-pin IN/OUT
- Display: LCD per navigazione menu
- Raffreddamento: ventola certificata IP
- Materiale: alluminio pressofuso, nero
- Protezione: IP65 (impermeabile, uso esterno temporaneo)
- Accessori opzionali: kit per modificare XLR 5-pin in 3-pin
- Funzioni: RDM per configurazione remota, blocco impostazioni, salvataggio configurazioni
- Software: aggiornabile

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

- Dimensioni: non specificate (consultare manuale tecnico)
- Peso: 5,28 kg