

Luci e strutture > Controller per Luci > Show Controller

VISUAL PRODUCTIONS IoCore2

Visual Productions IoCore2 è un'interfaccia GPIO rete, 8 GPI/GPO, DMX, RS-232, Art-Net, PoE, 12-24 VDC, 170x100x41,5 mm.



Prezzo:	755,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Visual productions
Categoria:	Show controller
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

IoCore2 è un'interfaccia a stato solido basata su rete per segnali GPIO, progettata per installazioni architetture e di architainment, spazi per lo spettacolo, illuminazione di facciate, musei, chiese, navi da crociera, stand fieristici, centri commerciali, hotel e ristoranti, discoteche, giardini e lounge.

È dotata di otto porte GPI che possono essere configurate come chiusure di contatti digitali o ingressi 0 - 10 V analogici. IoCore2 ha anche otto porte GPO con interruttori a relè. Inoltre, ha una porta RS-232, una DMX-512 bidirezionale e supporta molti protocolli basati su Ethernet. IoCore2 è un modulo di espansione per CueCore2.

Può estendere le capacità di CueCore con le sue porte GPI, GPO, RS-232 e DMX. I segnali in ingresso su una qualsiasi di queste porte possono essere utilizzati per attivare scene d'illuminazione all'interno dei CueCore. IoCore2 è in grado di inviare, ricevere e convertire tra le sue porte fisiche (GPI, GPO, RS-232 e DMX) e i protocolli basati su Ethernet (TCP, UDP, OSC e Art-Net).

L'interfaccia web consente di programmare trigger e conversioni flessibili all'interno di IoCore2. L'unità può funzionare in modo autonomo, non sono necessarie apparecchiature esterne. IoCore2 può essere facilmente combinata con i controller d'illuminazione CueCore2 e QuadCore, oppure con la B-Station, la pulsantiera da parete e l'RdmSplitter, amplificatore / splitter di segnale DMX.

Caratteristiche Visual Productions IoCore2

- Interfaccia a stato solido basata su rete per segnali GPIO, per installazioni architetture e di architainment
- 8 porte GPI configurabili, come ingressi digitali (chiusure di contatto) o analogici 0-10 V
- 8 porte GPO con interruttori a relè (max. 250 VAC/30 VDC, 2 A)
- Porta DMX-512 bidirezionale (ANSI E1.11), opto-isolata, configurabile, come ingresso o uscita
- Porta RS-232 bidirezionale per input/output
- Supporta protocolli Ethernet: Art-Net, sACN, TCP (ingresso), UDP, OSC (ingresso/uscita)
- Converte segnali tra porte fisiche (GPI, GPO, RS-232, DMX512) e protocolli Ethernet
- Programmazione tramite interfaccia web per trigger e conversioni personalizzate
- Funzionamento autonomo o come modulo di espansione per CueCore2
- Integrazione con CueCore2, QuadCore, B-Station2, RdmSplitter
- Alimentazione 12-24 VDC, 500 mA (alimentatore incluso) o Power over Ethernet (PoE) classe I
- Montaggio su scrivania, guida DIN o rack 19" con adattatore opzionale
- Temperatura di funzionamento: -20 a 50 °C
- Dimensioni 170 x 100 x 41,5 mm, peso 0,65 kg

Luci e strutture > Controller per Luci > Show Controller

- Conformità normative EN55103-1 e EN55103-2
- Incluso software CueluxPro, vManager, Kiosc e blocco Kensington