

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



Briteq COB PAR56-S

Briteq COB PAR56-S è un proiettore LED B, 100 W COB bianco caldo 3200 K, CRI >85, 60°, 3.6 kHz, DMX 1-2 canali, IP20, argento, 2,8 kg.

Prezzo:	315,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	34-35 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

La classica forma del PAR CAN con una nuovissima sorgente luminosa a LED bianco.

PROIETTORE: LED PAR56 perfetto per service e noleggiatori, palchi da concerto, spettacoli dal vivo, produzioni itineranti, stand fieristici, showroom.

SORGENTE LUCE: LED COB bianco da 100 W in un classico alloggiamento PAR56 metallizzato. Temperatura colore W W (bianco caldo) di 3200 K.

CONTROLLO: controllo DMX con modalità 1Ch (Dimmer) e modalità 2Ch (Dimmer + Strobe). In caso di guasto DMX è possibile scegliere tra modalità blackout e freeze. Modalità Standalone e Master/Slave con controllo manuale. 4 curve dimmer: lineare, quadrata, quadrata inversa, curva a S. Comportamento della lampada selezionabile: alogena (lento) o LED (veloce). **FUNZIONI:** Ampio angolo di apertura del fascio di 60°. Ventola di raffreddamento a bassissima rumorosità. Display LCD.

ACCESSORI: Telaio portafiltro con speciale lente da 25° per creare un fascio più stretto. Disponibile anche nella versione Nera.

Caratteristiche Briteq COB PAR56-S

- Tipo: PAR56 LED bianco caldo per interni
- Applicazione: palchi da concerto, spettacoli dal vivo, produzioni itineranti, stand fieristici, showroom, noleggio
- Tensione nominale: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Potenza nominale: non specificata (circa 100 W)
- Sorgente luminosa: LED COB bianco 100 W
- Temperatura colore: 3200 K
- CRI: >85
- Angolo del fascio: 60° (25° con lente opzionale)
- Frequenza di aggiornamento: 3600 Hz (flicker-free, TV-ready)
- Controllo: DMX (1ch dimmer, 2ch dimmer+strobe), stand-alone automatico, Master/Slave
- Modalità guasto DMX: blackout, freeze
- Dimmer: 4 curve (lineare, quadrata, quadrata inversa, S)
- Comportamento lampada: alogena (lento) o LED (veloce)
- Interfaccia: XLR 3-pin IN/OUT, Schuko CEE 7/7 IN
- Display: LCD

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

- Raffreddamento: ventola a bassissima rumorosità
- Materiale: alluminio, finitura argento
- Protezione: interna (IP20)
- Accessori inclusi: telaio portafiltro con lente 25°
- Accessori opzionali: nessuno specificato
- Dimensioni: non specificate (tipiche PAR56)
- Peso: 2,8 kg