

Microfoni > Microfoni Wireless > Microfoni Palmari Wireless

Rondson BE-2020/MIC/BP

Rondson BE-2020/MIC/BP è un sistema wireless UHF a 2 canali con microfono palmare, bodypack con archetto, ricevitore doppio, 500-700 MHz.



Prezzo:	289,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	34-35 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rondson
Categoria:	Microfoni palmari wireless
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Sistema radiomicrofono UHF a due canali con 1 trasmettitore palmare, 1 bodypack + microfono lavalier / archetto e un ricevitore UHF doppio. Frequenza selezionabile da 500 a 700 MHz. Sistema di ricezione automatica e anti-interferenza per il funzionamento simultaneo di più apparecchi.

Con una potenza di 10 mW, il trasmettitore consente un range di circa 50 m. Il ricevitore UHF è dotato di moduli ricevitori a sintesi di frequenza PLL selezionabili e funzione "sync" a infrarossi per trasmettere la frequenza ai trasmettitori.

La visualizzazione delle funzioni per tutti gli apparecchi avviene su schermo LCD. Le uscite sono XLR maschio e jack 6.35 mm femmina. Ideale per applicazioni vocali o audio professionale, discorsi, animazioni. Fornito un cavo jack per uscita mix. Tutti i sistemi wireless della serie BE-1000 e BE-2000 hanno in dotazione per ogni bodypack un microfono lavalier e un microfono ad archetto.

Caratteristiche Rondson BE-2020/MIC/BP

- Tipo: sistema radiomicrofono UHF a 2 canali
- Metodo di ricezione: 2 canali
- Microfono lavalier BE-10HM: compatibile con serie BE-10 e BE-20
- Microfono ad archetto BE-10BP: compatibile con serie BE-10 e BE-20
- Microfono palmare: BE-2020MIC
- Bodypack: BE-2020BP
- Sistema: sintetizzato PLL
- Frequenza selezionabile: 500 – 700 MHz
- Stabilità di frequenza: ± 10 ppm
- Interferenza immagine: > 50 dB
- Rapporto segnale/rumore: > 90 dB
- Sensibilità: -90 dBuV
- Distorsione armonica: $< 0,5\%$
- Risposta in frequenza: 50 – 15.000 Hz
- Impedenza di uscita: 600 ohm
- Livello di uscita audio: -400 mV, bilanciato/sbilanciato
- Display: LCD
- Uscite audio: 2 XLR bilanciate, 1 jack sbilanciato

Microfoni > Microfoni Wireless > Microfoni Palmari Wireless

- Connettori antenna: 2 BNC sul pannello frontale
- Alimentazione: 12 VDC - 700 mA
- Consumo: < 5 W
- Batterie: 2 AA / 1,5 V (incluse)
- Portata: circa 50 m
- Funzione sync: infrarossi per trasmissione frequenza
- Dimensioni ricevitore (L x P x A): 444 x 180 x 51 mm (installabile a rack)
- Peso ricevitore: 2,75 kg
- Accessori: cavo jack per uscita mix incluso