

Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED

Briteq POWERPIXEL4-RGB

Briteq POWERPIXEL4-RGB è una barra LED per ciclorama, 4x30 W COB RGB, 120 W, 60°, 1200 Hz, DMX 3-16 canali, RDM, LCD, IP20, 5,2 kg.



Prezzo di listino:	423,00 €
Prezzo:	379,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Barre led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Barra LED RGB per illuminazione cyclorama e wall washing.

PROIETTORE: Barra LED RGB con 4 pixel. Il wall washer perfetto per le applicazioni di architainment a distanza ravvicinata e per studi televisivi, palchi da concerto, palcoscenici teatrali, discoteche, sfilate di moda, stand fieristici, service e noleggiatori.

SORGENTE LUCE: 4 COB LED RGB full color da 30 W a miscelazione uniforme dei colori, anche a distanza ravvicinata. Frequenza di refresh di 1200 Hz per la piena compatibilità con le telecamere TV. Funzionamento silenzioso con sistema di raffreddamento ad aria a temperatura controllata.

CONTROLLO: controllo DMX dalla modalità a 3CH semplificata alla modalità completa a 16CH per il pieno controllo di ogni singolo pixel. Compatibile con RDM per indirizzamento e configurazione remoti. Modalità Master/Slave selezionabile da DMX. Chase automatici statici e dinamici, controllati ??dal suono. Programmi integrati per spettacoli di luce automatici.

FUNZIONI: Ampio angolo di apertura del fascio di 60°. Colori statici e in dissolvenza. Eccellente miscelazione e regolazione a 16 bit dei colori RGB. Connettori DMX IN/OUT a 3 e 5 poli e Neutrik PowerCon IN/OUT per il collegamento in cascata di più unità. Display LCD retroilluminato per la navigazione del menu di configurazione.

ACCESSORI: Staffa multifunzionale, progettata per il montaggio sia a terra che su americana. Predisposto per DMX wireless con WTR-DMX DONGLE opzionale (codice Briteq 4645).

Caratteristiche Briteq POWERPIXEL4-RGB

- Tipo: barra LED RGB per cyclorama e wall washing
- Applicazione: studi TV, palchi da concerto, teatri, discoteche, sfilate di moda, stand fieristici, noleggio
- Tensione nominale: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Potenza nominale: 120 W
- Sorgente luminosa: 4 COB LED RGB da 30 W
- Pixel: 4, controllabili singolarmente
- Angolo del fascio: 60°
- Miscelazione colori: RGB, uniforme a 16 bit, anche a corto raggio

Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED

- Temperatura colore: 3200-5600 K
- Frequenza di aggiornamento: 1200 Hz (flicker-free, TV-ready)
- Controllo: DMX (3-16 canali), RDM, Master/Slave, stand-alone automatico, attivazione sonora
- Programmi: chase statici/dinamici, spettacoli di luce automatici
- Interfaccia: powerCON IN/OUT, XLR 3-pin/5-pin IN/OUT, USB, Wi-Fi opzionale (WTR-DMX DONGLE, cod. 4645)
- Display: LCD retroilluminato per navigazione menu
- Raffreddamento: aria a temperatura controllata, silenzioso
- Materiale: alluminio robusto, colore nero
- Protezione: interna (IP20)
- Accessori inclusi: staffa multifunzionale (terra/americana)
- Accessori opzionali: morsetto standard, WTR-DMX DONGLE
- Funzioni: colori statici, dissolvenza, RDM per configurazione remota
- Software: aggiornabile
- Dimensioni: 440 x 150 x 180 mm
- Peso: 5,2 kg