

Luci e strutture &gt; Controller per Luci &gt; Show Controller

## VISUAL PRODUCTIONS QuadCore

Visual Productions QuadCore è un controller luci 4 universi DMX, Art-Net, sACN, KiNet, 6 playback, PoE, 170x100x41,5 mm.



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Prezzo:                       | 1.162,00 €            |
| Disponibile:                  | Sì                    |
| Consegna in:                  | 4-5 giorni lavorativi |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia      |
| Marchio:                      | Visual productions    |
| Categoria:                    | Show controller       |
| Condizione:                   | Nuovo                 |
| <a href="#">Link articolo</a> |                       |

Il QuadCore è un controller di illuminazione compatto per installazioni (semi) permanenti, progettato per installazioni architetture e di architainment, spazi per lo spettacolo, illuminazione di facciate, musei, chiese, navi da crociera, stand fieristici, centri commerciali, hotel e ristoranti, discoteche, giardini e lounge. Parte della famiglia CueCore, questa unità è adatta a progetti di illuminazione impegnativi come il pixel mapping.

Costruito per garantire un funzionamento continuativo, il QuadCore non ha parti in movimento; l'unità è completamente a stato solido e raggiunge un notevole livello di affidabilità che consente agli ingegneri dell'illuminazione di "montare e dimenticare" questo dispositivo autonomo. Prima di tutto il QuadCore è un controller di illuminazione. Può riprodurre spettacoli di luci, scene statiche ed effetti dinamici attraverso i suoi quattro universi DMX-512.

Dotato di sei playback indipendenti, QuadCore può gestire l'illuminazione in più zone in priorità HTP / LTP. Gli spettacoli di luci progettati su console di terze parti possono essere facilmente registrati all'interno del QuadCore. Offre anche funzionalità utili a creare loop nella registrazione.

La registrazione di spettacoli esterni può avvenire tramite protocolli DMX, Art-Net o sACN. Il comportamento autonomo del QuadCore può essere personalizzato mediante la programmazione flessibile, funzionalità che consente di automatizzare la riproduzione dello spettacolo. È possibile definire trigger in base a qualsiasi protocollo in entrata o pianificare azioni in dati orari o giorni. Inoltre, è possibile convertire i segnali da un protocollo a un altro.

Il design scalabile di QuadCore consente l'implementazione in progetti piccoli e grandi. Il funzionamento autonomo di un singolo QuadCore è spesso sufficiente per una piccola installazione. Mentre una griglia di più QuadCores, tutti collegati in rete, soddisfa la capacità richiesta dai grandi sistemi di illuminazione. Il QuadCore è dotato di protocollo master-slave per la sincronizzazione di più unità.

## Caratteristiche Visual Productions QuadCore

- Controller di illuminazione compatto per installazioni (semi) permanenti, ideale per pixel mapping in progetti architetture e di architainment
- Completamente a stato solido, senza parti mobili, per funzionamento continuo e alta affidabilità
- 4 universi DMX-512 opto-isolati bidirezionali, 2048 canali, per spettacoli, scene statiche ed effetti dinamici
- 6 playback indipendenti per gestire più zone con priorità HTP/LTP
- Registrazione di spettacoli da console terze parti tramite DMX, Art-Net, sACN, con supporto per loop continui
- Programmazione flessibile per automatizzare spettacoli con trigger basati su protocolli in ingresso
- Protocolli supportati: DMX-512, Art-Net, sACN, KiNet (uscita), TCP (ingresso), UDP, OSC (ingresso/uscita)

Luci e strutture > Controller per Luci > Show Controller

- Fusione dati in ingresso da DMX, Art-Net, sACN con opzioni HTP, LTP o priorità
- Pianificazione eventi con orologio in tempo reale, giorni della settimana, alba/tramonto, sincronizzazione NTP
- Supporta Time Code Art-Net per sincronizzazione spettacoli
- Funzione nodo Ethernet-DMX bidirezionale per 4 universi con Art-Net, sACN, KiNet
- Protocollo master/slave per sincronizzare più unità in reti di grandi sistemi
- Compatibile con software Kiosc, CueluxPro, vManager per programmazione e gestione
- Alimentazione tramite Power over Ethernet (PoE) classe I o 12-24 VDC, 500 mA
- Montaggio su scrivania, guida DIN o rack 19" con adattatore opzionale
- Dimensioni 170 x 100 x 41,5 mm, peso 0,65 kg
- Dotato di blocco Kensington e protezione per cavo di alimentazione
- Temperatura di funzionamento: -20 a 50 °C, conformità normative EN55103-1 e EN55103-2