Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB



Maono PS22 Lite

Maono PS22 Lite è un set di accessori pratico e versatile, perfetto per migliorare la qualità audio delle registrazioni in casa o in studio.

Prezzo di listino:	~~70,90 €~~
Prezzo:	69,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	6,90 €
Marchio:	Maono
Categoria:	Schede audio usb
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Frequenza di campionamento 24 bit/192 kHz
- Preamplificatori microfonici con gamma di guadagno fino a 56 dB
- Configurazione 2-in/2-out
- Driver ASIO
- Software di routing avanzato
- Quattro canali virtuali e due canali loopback
- Interruttore per monitoraggio diretto
- Alimentazione tramite bus USB-C
- Risposta in frequenza per ingressi microfono: 20Hz~20kHz, ±3dB
- Gamma dinamica per ingressi microfono: 104 dB (ponderato A)
- Rapporto THD+N per ingressi microfono: 0,065%
- Rumore Ein per ingressi microfonici: -123 dB (ponderato A)
- Livello di ingresso massimo per ingressi microfono: 8 dBu
- Intervallo di guadagno per ingressi microfono: -6~+50dB
- Impedenza per ingressi microfono: 2,8 KO ±30%
- Risposta in frequenza per ingressi Line: 20Hz~20kHz, ±3dB
- Gamma dinamica per ingressi Line: 104 dB (ponderato A)
- Rapporto THD+N per ingressi Line: 0,073%
- Livello di ingresso massimo per ingressi Line: 12 dBu
- Intervallo di guadagno per ingressi Line: -10~46dB
- Impedenza per ingressi Line: 4.3KO ±30%
- Risposta in frequenza per gli ingressi strumenti: 20Hz~20kHz, ±3dB
- Gamma dinamica per gli ingressi strumenti: 104 dB (ponderato A)
- Rapporto THD+N per ingressi strumenti: 0,15%
- Livello di ingresso massimo per ingressi strumenti: 12 dBu
- Intervallo di guadagno per ingressi Strumenti: -10~44dB
- Impedenza per ingressi Strumenti: 100KO ±30%
- Risposta in frequenza per l'uscita principale: 20Hz~20kHz, ±0.5dB
- Gamma dinamica per uscita principale: 106dB (ponderata A)
- Rapporto THD+N per uscita principale: 0,005%
- Massimo livello di uscita per uscita principale: 6dBu
- Impedenza per uscita principale: 400O ±30%
- Risposta in frequenza per l'uscita cuffia: 20 Hz~20 kHz, ±0,5 dB

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

- Gamma dinamica per uscita cuffie: 103 dB (ponderata A)
- Rapporto THD+N per uscita cuffia: 0,0045%
- Potenza massima in uscita per uscita cuffia: 100 mW
- Impedenza per uscita cuffia: 10O ±30%
- I/O USB: 1 connettore USB 2.0 Tipo-C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927