

Studio Recording > Monitor da Studio > Monitor da Studio Attivi

FOCAL UTOPIA MAIN 212

Focal Utopia Main 212 è una coppia di monitor main a 3,5 vie per studi professionali, con amplificazione esterna e risposta dettagliata fino a 40 kHz.



Prezzo:	46.000,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Focal
Categoria:	Monitor da studio attivi
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Coppia di diffusori main a 3,5 vie per studi di registrazione professionali
- Configurazione con 2 woofer da 13", 2 midrange da 5" e 1 tweeter da 1,5"
- Risposta in frequenza da 28Hz a 40kHz per una riproduzione dettagliata e ampia
- SPL massimo di 123 dB per una resa potente e dinamica
- Amplificatori separati installabili a rack per garantire qualità sonora e trasparenza
- Potenza di 500W RMS in Classe D per ciascun woofer, 180W RMS in Classe H per ogni midrange e 140W RMS in Classe H per il tweeter
- Crossover analogici per una riproduzione naturale con distorsione ridotta al minimo
- Tecnologia Tuned Mass Damper® e Infinite Acoustic Loading® per migliorare la risposta ai transienti e ridurre la distorsione
- Equalizzazione avanzata con 2 equalizzatori parametrici, regolazione del volume per ogni driver, filtri low-shelf e high-shelf e filtro per la compensazione del montaggio a soffitto
- Opzione "port plug" per scegliere tra configurazione sigillata per maggiore precisione o aperta per bassi più profondi
- Cabinet in MDF da 30 mm con struttura rinforzata per eliminare vibrazioni e garantire precisione anche a volumi elevati
- Funzione standby automatico attivata dopo 14 minuti di inattività
- Risposta in frequenza (-3 dB) 28Hz – 40kHz
- SPL massimo 123 dB (CEA2034, 50–10 kHz, campo libero, a 1 m)
- Woofer 2 x 13" con membrana "W"
- Midrange 2 x 5" con membrana "M"-shaped "W"
- Tweeter 1,5" in Berillio "M"-shaped
- Cabinet in MDF da 30 mm, finitura nera
- Dimensioni 79,6 x 105 x 46 cm
- Peso 119,5 kg
- Ingresso XLR bilanciato 10k?
- Amplificazione con 2 x 500W RMS in Classe D per i woofer, 2 x 180W RMS in Classe H per i midrange e 140W RMS in Classe H per il tweeter
- Frequenze di crossover 330Hz / 2,7kHz
- Alimentazione 100-120V / 50-60 Hz e 220-240V / 50-60 Hz
- Consumo energetico 1000W
- Fusibili T10AH (100-120V) e T5AH (220-240V)
- Consumo in standby inferiore a 0,5W, consumo con amplificatore spento inferiore a 0,1W