Dj Equipment > Giradischi per DJ ed Accessori > Giradischi per DJ



KORG handytraxx Tube J

KORG handytraxx Tube J è un giradischi portatile con testina Jico, ideale per DJ e collezionisti che cercano un suono dettagliato e autentico.

Prezzo di listino:	~~1.314,00 €~~
Prezzo:	1.299,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Korg
Categoria:	Giradischi per dj
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Giradischi portatile dal design leggero e alimentato a batteria per la musica in movimento
- La tecnologia a tubi a vuoto Nutube offre un suono caldo, ricco e armonico
- diffusori stereo integrati per un facile ascolto senza apparecchiature esterne
- Controlli dei bassi e degli acuti regolabili per personalizzare il suono
- Il piatto in alluminio pressofuso garantisce una riproduzione fluida e stabile
- Sistema di trasmissione a cinghia con monitoring del pitch e della velocità per prestazioni precise
- Cartuccia "Clipper" di alta gamma progettata in collaborazione con JICO per una riproduzione superiore
- Connessione USB per una semplice conversione dei dischi in vinile in file digitali
- Presa per cuffie per l'ascolto privato e una robusta copertura antipolvere per la protezione
- Compatibile con diverse testine grazie ai contrappesi regolabili
- Sistema di trasmissione: Sistema di trasmissione a cinghia (con funzione di compensazione della rotazione controllata dalla CPU)
- Motore di azionamento: Servomotore DC
- Velocità di rotazione: 33-1/3, 45, 78 giri/min.
- Piatto: Alluminio pressofuso
- Wow e Flutter: < 0,15% (WTD) a 3kHz
- Rapporto segnale/rumore (S/N): > 70dB (DIN-B)
- Tipo di cartuccia: Cartuccia Clipper JICO allo stato dell'arte
- Livello di uscita: Phono: 230mV (1kHz, 5cm/sec), Linea: Max 2,3Vp 2 THD 1%, Cuffie: Max 80mW (32 Ohm) THD 1%, diffusori: Max 2,5W (THD 1%, 4?) x2
- Preamplificatore PHONO: Guadagno: Valore standard 38dB, Caratteristiche dell'equalizzatore: RIAA
- Controllo del tono: Bassi: 130Hz, ±8dB, Alti: 5,5kHz, ±8dB
- Audio USB: Uscita: 2 canali, PCM 44.1kHz/48kHz 16-bit, USB 2.0 (Full Speed)
- Consumo di energia: 2,35 W
- Alimentazione: Adattatore CA, sei batterie AA (alcaline o al nichel-metallo idruro)
- Peso: 2,8 kg
- Dimensioni esterne: 370 x 280 x 118 mm / 370 x 286,25 x 118 mm (incluse le proiezioni del coperchio)
- Articoli inclusi: Adattatore AC, spine di ricambio dell'adattatore AC (5 tipi), coperchio antipolvere, piatto, cinghia, tappetino per dischi, adattatore EP, portatestina, cartuccia (preinstallata sul portatestina), contrappeso, tappo di fissaggio del piatto

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927