

Luci e strutture > Luci a LED > Wash LED

Centolight Moodmaster 8

Centolight Moodmaster 8 è un proiettore LED RGB con 8 sezioni controllabili, perfetto per effetti scenici dinamici e personalizzati.



Prezzo:	821,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Centolight
Categoria:	Wash led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- 8 LED R/G/B/W 4-in-1 da 15W
- Alimentazione con batteria al litio, fino a 8 ore
- Modalità di controllo DMX a 3, 4, 6, 8 e 11 canali
- 37 programmi preimpostati integrati
- Sistema di dimmerizzazione fluido, flicker-free, per riprese TV e video
- Controllo IR: telecomando a infrarossi fino a 15 metri
- Controllo DMX wireless: CRMX - W-DMX
- Effetto strobo elettronico variabile, dimmerizzazione e cambio colore
- Modalità Stand-alone, Master/Slave e DMX
- Protezione alle intemperie IP65
- Telaio compatto di design in alluminio pressofuso
- Raffreddamento passivo a convezione
- Alimentazione: AC100-260V, 50-60Hz
- Consumo Energetico: 76W
- Batteria: 18.5V, 15000mAh
- Tempi di Ricarica: 6 ore
- Caricatore Interno: 21V, 3.5A
- DMX Wireless: CRMX - W-DMX
- Controllo a Infrarossi: Telecomando a infrarossi fino a 15m
- LED: 8x15W RGBW 4in1 LED
- Durata dei LED: 50.000 - 100.000 ore
- Modalità Canali: DMX 3CH / 4CH / 6CH / 8CH / 11CH
- Modalità di Controllo: DMX, Stand Alone, Master/Slave, Auto, Controllo IR
- Connettori DMX: Ingressi/Uscite XLR a 3-pin impermeabili
- Connettori Alimentazione: Ingressi/Uscite Truecon impermeabili
- Frequenza di Aggiornamento: 1.5KHz (Flicker-free)
- Angolo del Fascio luminoso: 10° opzionale 40° e 60° x 10°
- Sistema di Raffreddamento: Convezione Naturale (senza ventola, silenzioso)
- Grado IP: IP65
- Classe di Isolamento: >1.5KV
- Resistenza di Isolamento: >2MO
- Dimensioni Prodotto: (LxPxA) 319 x 140 x 248 mm
- Dimensioni Imballo: (LxPxA) 360 x 270 x 295 mm
- Peso Prodotto: 6.5 kg
- Peso Imballo: 8 kg