Chitarre e Bassi > Amplificatori > Casse Attive FRFR



Laney LFR-412 FRFR Series

Cassa attiva FRFR 4x12 da 2600 W Tecnologia LA·IR con filtri FIR a 56 bit IR separati per cabinet e uscita DI App LA·IR via USB, EQ a 8 bande Ruote removibili incluse

Prezzo di listino:	~~1.399,00 €~~
Prezzo:	1.029,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Laney
Categoria:	Casse attive frfr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il **Laney LFR-412 FRFR Series** è un **cabinet attivo 4x12 da 2600W** di picco, presentato dal produttore come il primo 4x12 FRFR dedicato alla chitarra. È stato sviluppato insieme a Devin Townsend per rispondere alle esigenze dei chitarristi in tour.

L'obiettivo è unire l'impatto visivo e fisico del classico 4x12 alla fedeltà richiesta da modeler e profiler, con la sensazione di avere una vera cassa alle spalle.

Laney LFR-412 FRFR Series e la tecnologia LA·IR

La tecnologia **LA·IR** usa filtri FIR a 56 bit per un'emulazione di cabinet di alta qualità, con due IR firmati Devin Townsend già a bordo. Ospitare gli IR nel cabinet libera potenza di calcolo nel rig digitale, a vantaggio di creatività e affidabilità.

Due selettori distinti scelgono FRFR, CAB A o CAB B, uno per l'altoparlante e uno per l'**uscita DI**. Il fonico può così ricevere un suono diverso da quello che il chitarrista ascolta sul palco.

IR personali ed EQ dall'app

Tramite la porta **USB tipo B** e l'app LA·IR per Windows 10/11 e macOS si caricano IR personali in formato .wav a 48 kHz. Il guadagno di ciascun IR si regola da -40 a +6 dB, e un **EQ parametrico a 8 bande** rifinisce separatamente cabinet e DI.

Le modifiche si ascoltano in tempo reale e si salvano nel cabinet, per usarle poi senza computer. Sono inclusi un cavo USB B-A e un adattatore A-C.

Quattro HH Black Series e tromba LaVoce

Il cabinet monta quattro woofer **HH Black Series 30050** da 12" e un driver a compressione **LaVoce DF10** da 1", con crossover a 3 kHz. Il finale in classe D asimmetrico eroga 1300 W continui e raggiunge 135 dB SPL, con una risposta da 48 Hz a 18 kHz.

L'ingresso ad alta gamma dinamica accetta segnali di linea sia alti sia bassi, e il design a basso rumore mantiene pulito

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

il fondo.

Collegamenti, trasporto e costruzione

Oltre all'ingresso combo XLR/jack e all'Aux da 3,5 mm, il pannello offre un **Link Out XLR** con ground lift per collegare un secondo cabinet attivo. Volume e HF Trim a 3 kHz si regolano dal frontale.

Il mobile in multistrato da 15 mm a doppia camera sigillata è impilabile, con maniglie laterali in acciaio. Le ruote removibili a innesto sono incluse, insieme al cavo di alimentazione.

Per il chitarrista in tour con un profiler

Il *cabinet attivo FRFR 4x12 con IR Laney LFR-412* è pensato per chi suona su palchi grandi e vuole la presenza di un 4x12 con la flessibilità degli IR, gestendo in modo indipendente il suono sul palco e quello mandato al fonico.

Con oltre 43 kg non è la scelta per chi si sposta spesso da solo o suona in spazi ridotti. In questi casi l'LFR-110 o l'LFR-112 offrono un formato molto più pratico.

Caratteristiche principali Laney LFR-412 FRFR Series

- Tipologia: cassa attiva FRFR per chitarra 4x12"
- Potenza: 2600 W di picco, 1300 W continui, 650 W RMS
- Amplificatore: classe D asimmetrico
- Woofer: 4 x 12" HH Black Series 30050
- Driver alte frequenze: LaVoce DF10 1" con tromba
- Frequenza di crossover: 3 kHz
- Risposta in frequenza (-3 dB): 48 Hz - 18 kHz
- SPL massimo (1 m): 135 dB, 138 dB di picco
- Emulazione: LA·IR, FRFR / CAB A / CAB B separati per cabinet e uscita DI
- IR a bordo: 2 IR firmati Devin Townsend
- Ingressi: combo XLR/jack bilanciato, Aux minijack stereo 3,5 mm
- Uscite: DI XLR bilanciata emulata, Link Out XLR bilanciato, entrambe con ground lift
- Controlli: Volume, HF Trim, selettore IR cabinet, selettore IR DI, illuminazione
- USB: tipo B per app LA·IR (caricamento IR, EQ parametrico a 8 bande)
- App LA·IR: Windows 10/11, macOS
- Indicatori: LED Power, Signal, Clip
- Illuminazione: striscia LED frontale
- Mobile: multistrato 15 mm, doppia camera sigillata, impilabile
- Maniglie: laterali, barra in acciaio
- Finitura: vinile nero, angoli in metallo nero
- Alimentazione: universale 100-240 V~, presa IEC C14
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione, cavo USB B-A, adattatore USB A-C, ruote removibili a innesto
- Dimensioni (A x L x P): 820 x 770 x 365 mm
- Peso: 43,3 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927