

Impianti audio > Casse Audio > Subwoofer Attivi



ALTO TX18S

ALTO TX18S è un subwoofer attivo da 900W di picco (450W RMS) progettato per offrire bassi potenti e definiti con woofer da 18" e bobina da 3", compatto e robusto ideale per uso intensivo dalle grandi sale da concerto ai club, fino ai luoghi di culto.

Prezzo:	535,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Alto professional
Categoria:	Subwoofer attivi
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

L'Alto Professional TX18S è un subwoofer attivo da **900W di picco (450W RMS)** con un **Max SPL di 126dB @ 1m**, progettato per offrire bassi potenti e definiti.

La sua **risposta in frequenza copre dai 36Hz ai 115Hz (-3dB)** per una riproduzione fedele delle basse frequenze. Dotato di un **woofer da 18" con bobina da 3"**, integra un **filtro passa-basso selezionabile (80Hz, 100Hz, 120Hz)** e modalità **EQ Music e Live** per adattarsi a qualsiasi impianto audio.

La struttura compatta e robusta, con **dimensioni di 585x585x585mm**, include un cabinet in **MDF rinforzato**, una griglia metallica frontale e una finitura resistente agli urti, ideale per uso intensivo.

Il **TX18S** della **Alto Professional** è un subwoofer attivo progettato per offrire bassi profondi e definiti in qualsiasi ambiente, dalle grandi sale da concerto ai club, fino ai luoghi di culto.

Sub da 900 watt con DSP ALTO TX18S

Grazie al suo potente **amplificatore in Classe D da 900W di picco (450W RMS)** e al **woofer da 18" con bobina da 3"**, **Alto TX18S** è in grado di riprodurre basse frequenze in modo chiaro e potente, eliminando le distorsioni anche ad alti volumi.

Una delle caratteristiche distintive del **TX18S** è la sua **versatilità**, resa possibile da **due modalità di equalizzazione DSP (Music e Live)** e da un **filtro passa-basso selezionabile a 80Hz, 100Hz o 120Hz**.

Questo permette agli utenti di ottimizzare il suono in base al tipo di utilizzo e all'ambiente. La funzione **Polarity Reverse** garantisce un'integrazione ottimale con i diffusori principali, prevenendo cancellazioni di fase indesiderate.

Subwoofer attivo ALTO TX18S

Dal punto di vista costruttivo, il **TX18S** è stato progettato per durare nel tempo: il cabinet è realizzato in **MDF rinforzato**, con una **griglia metallica frontale** per la massima protezione del trasduttore e una **finitura resistente agli urti** che mantiene un aspetto impeccabile anche dopo utilizzi intensivi.

Due maniglie laterali e un foro per stativo da **36mm** ne facilitano il trasporto e l'installazione.

Impianti audio > Casse Audio > Subwoofer Attivi

Grazie alle sue **connessioni versatili**, tra cui **due ingressi combo XLR/TRS e due uscite XLR bilanciate**, Alto TX18S può essere facilmente integrato in qualsiasi sistema audio professionale, sia per setup mobili che per installazioni fisse.

Caratteristiche Alto Professional TX18S

- Amplificatore: 900W di picco / 450W RMS, Classe D
- Max SPL: 126dB @ 1m
- Risposta in frequenza: 36Hz – 115Hz (-3dB)
- Trasduttore: Woofer da 18" con bobina da 3"
- Modalità EQ: Music / Live
- Filtro passa-basso: 80Hz / 100Hz / 120Hz @ 24dB per ottava
- Funzioni DSP: Controllo del filtro passa-basso e protezione integrata
- Ingressi audio: 2x XLR/TRS combo
- Uscite audio: 2x XLR bilanciati
- Cabinet: MDF con rinforzi interni, griglia metallica frontale, finitura nera resistente agli urti
- Foro per stativo sul Top: 36mm
- Maniglie: 2 laterali
- Alimentazione: 100-120V / 220-240V AC, 50/60Hz
- Dimensioni: 585x585x585mm
- Peso: 39.8 kg