Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Wash



Sagitter ARCHERW8KIT

Sagitter ARCHERW8KIT è un set di due teste mobili led wash RGBW Full Colore con comodo flight case con ruote per il trasporto.

Prezzo di listino:	~~7.277,00 €~~
Prezzo:	6.694,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	10-12 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Sagitter
Categoria:	Teste mobili wash
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Sorgente luminosa

- 19x40W Osram Ostar™ led RGBW Full Color
- CRI ? 83 Ra
- Frequenza diodi led: > 900 Hz-25K Hz flicker-free

Ottica

- Angolo di proiezione: 5°/50°
- Illuminamento: 52400lux @5m (full ON – 5°) / 1900lux @5m (full ON – 50°)
- Tipo lente: lenti piano convesse con trama a nido d’ape prive di interspazio

Sistema Colori

- Sorgente LED RGBW Full color
- Possibilità cromatiche illimitate
- Sorgenti led calibrate

Effetti

- Dimmer 0-100% elettronico
- Zoom motorizzato
- Effetti strobo, pulse, random, single pixel
- Controllo Single Pixel
- Ruota effetti pixel, statici e dinamici con dissolvenze programmabili
- Ruote colori virtuali foreground/background con dissolvenze programmabili
- CCT: controllo CCT, correzione +/- green

Controllo e programmazione

- 7 configurazioni DMX disponibili: 15/16/24/25/38/58/99 canali
- Protocolli: DMX 512, RDM, Art-Net, sACN, Kling-Net
- Ricevitore wireless DMX opzionale (codice d’ordine SG WECONUSB)

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Wash

- Risoluzione Pan&Tilt 8/16-bit
- Modalità Master/Slave
- Reset delle funzioni via DMX
- 3 Modalità Custom Program da 5 scene
- Ruota Colori virtuale da 62 colori
- Ruota Bianco virtuale da 10 macro
- Controllo bianco variabile lineare 2700°K -10000°K
- Sistema di calibrazione del colore personalizzabile
- 4 curve dimmer: Linear, Square, I-Square, S-Curve
- 5 modalità dimmer selezionabili: Standard, Stage, TV, Architectural, Theatre
- Modalità Flightcase a protezione dello zoom

Struttura e corpo mobile

- Struttura in metallo e coperture in plastica pressofusa ad alta resistenza di colore nero
- Display LCD grafico a colori con pulsanti touch
- Angolo di Pan 540°/630° selezionabile
- Angolo di Tilt 270°
- Sistema di ancoraggio con doppia staffa omega a fissaggio rapido (1/4 di giro)
- Riposizionamento automatico di Pan/Tilt in seguito a spostamenti accidentali
- Sistema di blocco del movimento Pan&Tilt
- Connessione segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli
- Connessione di segnale RJ45 etherCON IN/OUT
- Porta USB per aggiornamento software e ricevitore wireless DMX
- Grado di protezione IP 20
- Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente “low noise”
- Noise levels @1m: Fan AUTO 50dB(A), Fan HIGH 53dB(A), Fan LOW 40dB(A)
- Batteria di backup per l’accesso al menu anche senza alimentazione

Alimentazione

- Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz
- Output Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz – Max 5A
- Alimentatore switching universale
- Potenza massima: 935W @ 230VAC
- Connettori Seetronic X Series IP65 IN/OUT

Peso e dimensioni

- Peso netto: 19 kg
- Dimensioni (LxAxP): 388x469x260 mm

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927