

Microfoni &gt; Microfoni per Tipologia &gt; Microfoni Dinamici

## SHURE Nexadyne 2

Shure Nexadyne 2 è un microfono dinamico a doppio trasduttore, risposta 20Hz-16kHz, supercardioide, impedenza 225 $\Omega$ , XLR, 535g, include borsa e adattatori.



|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Prezzo di listino:            | 319,00 €                  |
| Prezzo:                       | 274,00 €                  |
| Disponibile:                  | Ordinabile dal 19/08/2026 |
| Consegna in:                  | -                         |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia          |
| Marchio:                      | Shure                     |
| Categoria:                    | Microfoni dinamici        |
| Condizione:                   | Nuovo                     |
| <a href="#">Link articolo</a> |                           |

[Shure](#) Nexadyne NXN2 è un microfono dinamico cablato supercardioide con una risposta in frequenza di 20Hz-16kHz ed è stato progettato per restituire al meglio la gamma di frequenze della grancassa. La tecnologia [SHURE](#) dual-engine Revonic, tratto distintivo della serie Nexadyne, offre un'uscita più potente rispetto ai tradizionali modelli a singolo trasduttore, un pattern polare più lineare, una registrazione più precisa e una qualità audio finale migliore.

### Caratteristiche Shure Nexadyne 2

- Tecnologia a doppio trasduttore per segnale chiaro e definito
- Qualità e innovazione che rispettano gli standard SHURE
- Griglia temprata anti-ammaccature
- Connettore XLR con finitura di colore nero
- Tipologia: dinamico (moving coil) con secondo trasduttore dinamico per soppressione delle vibrazioni
- Modello polare: supercardioide
- Risposta di frequenza: 20Hz-16kHz
- Impedenza in uscita: 225 $\Omega$
- Sensibilità (@ 1kHz, tipico): -66,0dBV/Pa (0,5mV/Pa)
- 1 Pa = 94 dB SPL
- Polarità: Una pressione positiva sul diaframma produce tensione positiva sul pin 2 rispetto al pin 3
- Peso: 535g
- Connettore: XLR a 3 pin professionale, maschio
- Scocca: Zinco pressofuso con vernice nera
- Borsa con cerniera
- 5/8" a 3/8" adattatore filettatura in ottone