Chitarre e Bassi > Effetti > Pedali Overdrive e Distorsori



VOX Valvenergy Fuel Injector

VOX Valvenergy Fuel Injector è un effetto a pedale overdrive con valvola Nutube, display LED, 2 modalità (Natural/Fat) e controlli Drive, Tone e Level per sonorità valvolari dinamiche.

Prezzo di listino:	~~189,00 €~~
Prezzo:	135,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Vox
Categoria:	Pedali overdrive e distorsori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

VOX Valvenergy Fuel Injector offre un overdrive ricco di armoniche, con una compressione naturale e un attacco deciso.

Sviluppato da VOX, si distingue per una distorsione simile a quella di un amplificatore, mantenendo il carattere originale dello strumento grazie alla tecnologia Nutube.

A differenza dei pedali preamp-style, spinge il suono dell'amplificatore senza alterarne la natura, offrendo un drive organico e dinamico.

Con una saturazione progressiva e variazioni di bias tipiche delle valvole, produce un tono profondo e risonante.

Ideale sia con ampli puliti sia come booster per sonorità più croccanti.

Circuito buffer di nuova concezione

Per massimizzare le prestazioni di Nutube, Vox ha sviluppato un buffer di alta qualità per la fase iniziale del segnale, garantendo un ingresso ottimale della chitarra.

Quando l'effetto è disattivato, Nutube funziona in bypass, offrendo una risposta naturale e una sensazione simile al collegamento diretto all'amplificatore.

Attivando l'effetto, il buffer lavora in sinergia con la compressione distintiva di Nutube, assicurando un'esperienza sonora fluida e dinamica, con sfumature che arricchiscono la performance.

Caratteristiche VOX Valvenergy Fuel Injector

- Pedale overdrive con Nutube
- Display LED per visualizzare la risposta del segnale
- Due modalità: Natural e Fat
- Manopole: Drive, Tone, Level
- Circuito buffer di alta qualità

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Chitarre e Bassi > Effetti > Pedali Overdrive e Distorsori

- Terminali di ingresso/uscita: Terminale INPUT (jack mono), terminale OUTPUT (jack mono), terminale DC.9V
- Alimentazion**e**: batterie alcaline da 9 V (6LF22/6LR62) o adattatore CA da 9 V DC (**entrambi venduti separatamente)**
- Dimensioni (L x P x A): 72 mm x 120 mm x 55 mm (spina retratta/ VE-TS H:54 mm)
- Peso: 300 g (batterie escluse)
- **Accessori (venduti separatamente)**: Adattatore CA KA181 (9V)

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927