

Chitarre e Bassi > Effetti > Simulatori di Amplificatori e Cabinet



NUX Solid Studio MKII NSS-6

NUX Solid Studio MKII NSS-6 è un pedale preamp e simulatore di cassa per chitarra con 8 modelli di cabinet, 8 microfoni e 8 finali di potenza, IR caricabili e routing flessibile ideale per live e registrazione.

Prezzo di listino:	195,00 €
Prezzo:	180,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Nux
Categoria:	Simulatori di amplificatori e cabinet
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il Solid Studio MKII (NSS-6) è il nuovo IR loader di NUX dotato del più iconico algoritmo di modellazione fisica degli amplificatori TSAC-4K, con una combinazione indipendente di preamplificatore e amplificatore di potenza.

La nuova tecnologia Cyber IR™ di NUX è una vera e propria riproduzione IR stereo con un algoritmo di qualità superiore che prevede regolazione, posizione e distanza del microfono.

Caratteristiche NUX NSS-6 Solid Studio MKII

- Motore CYBER IR™ stereo con risoluzione doppia a 1024 campioni
- Simulazione indipendente di pre e finale con algoritmo di modellazione degli amplificatori TSAC-4K
- Algoritmo di modellazione avanzato (8 modelli di AMP classici)
- Chassis in alluminio pressofuso in un unico pezzo
- Blocchi effetti AMP, L.R., EQ, AMB con ordine di instradamento libero
- Display LCD a colori da 2,86" (960*376) con operazioni intuitive
- 128 slot di preselezione, slot L/R 60 IR indipendenti
- NOISE GATE, EQ, PHONES LEVEL, AUX IN LEVEL, OUT LEVEL integrati
- Interfaccia audio USB, aggiornamento firmware, software di editing SOLID STUDIO editor™
- GND, uscita Phones per esercitazioni silenziose
- Grande gamma dinamica: 110dB
- Latenza bassissima: 0,85 ms (bypass), 1,9 ms (efx inseriti)
- Impedenza di ingresso: 1MO
- Impedenza AUX IN: 10kO
- Impedenza uscita 1, uscita 2: 100O
- Impedenza cuffie: 10O
- Gamma dinamica: 110dB
- Frequenza di campionamento: 48kHz/32bit
- Latenza del sistema: 0,85 ms (Bypass); 1,9 ms (Effetto On)
- Alimentazione: 9 V CC (punta negativa)
- Assorbimento di corrente: < 600mA
- Dimensioni: 105mm(L)x115mm(W)x58(H)mm
- Peso: 450 g