

Luci e strutture > Luci Teatrali > Fresnel Teatrali



Briteq BT-THEATRE 261FC

Briteq BT-THEATRE 261FC è un faro Fresnel teatrale LED Briteq BT-THEATRE 261FC, 200 W RGBALC 6-in-1, zoom manuale 15°-50°, CRI 93, CCT 1800-8000 K, DMX 1-21 canali, RDM.

Prezzo di listino:	1.011,00 €
Prezzo:	959,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Fresnel teatrali
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Un potente faro Fresnel teatrale a LED full color 6-in-1 con zoom manuale 15° - 50°. Non c'è più bisogno di utilizzare proiettori separati per bianco e colore, perché BT-THEATRE 261FC fa tutto e grazie al sistema di calibrazione del colore non ci sono più differenze di colore tra lotti diversi!

Il funzionamento particolarmente silenzioso basato su tecnologia heat-pipe con ventola di raffreddamento a basso rumore e diversi preset lo rende ideale per applicazioni studio e live. Il display OLED consente di navigare facilmente attraverso il menu di configurazione. Caratteristiche principali Bianco perfetto con alto CRI > 93Ra e diversi preset CCT. Diverse preimpostazioni CCT per il bianco: 1800, 3000, 4000, ..., 8000 K Ricca selezione di colori con preset di colore che seguono la numerazione LEE!

Caratteristiche Briteq BT-THEATRE 261FC

- Tipo: faro Fresnel teatrale LED full color
- Applicazione: teatri, studi TV, spettacoli dal vivo, noleggio
- Tensione nominale: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Potenza nominale: 230 W
- Sorgente luminosa: LED RGBALC 6-in-1 (rosso, verde, blu, ambra, lime, ciano) da 200 W
- Temperatura colore: 1800-8000 K (preset CCT: 1800 K, 3000 K, 4000 K, 8000 K)
- CRI: >93
- Miscelazione colori: RGBALC, 94 preset colore (numerazione LEE), emulazione red shift
- Zoom: manuale, 15°-50°
- Dimmer: 4 modalità con velocità regolabile, senza sfarfallio
- Frequenza di aggiornamento: fino a 25 kHz
- Controllo: DMX (1-21 canali), RDM, manuale (oscuramento, colore, CCT, zoom, shift verde/magenta), DMX wireless opzionale con WTR-DMX DONGLE
- Modalità guasto DMX: manuale, blackout, freeze
- Interfaccia: powerCON IN/OUT, XLR 3-pin/5-pin IN/OUT
- Display: OLED per navigazione menu
- Raffreddamento: heat-pipe con ventola a basso rumore, preset live/studio
- Accessori inclusi: bandiera a 8 alette
- Accessori opzionali: morsetto standard, filtro frost
- Materiale: alluminio estruso robusto

Luci e strutture > Luci Teatrali > Fresnel Teatrali

- Protezione: interna (IP20)
- Funzioni: blocco impostazioni, sistema di calibrazione colore (CCS)
- Software: aggiornabile
- Dimensioni (L x P x A): 392 x 223 x 330 mm
- Peso: 8,2 kg