Luci e strutture > Set Luci > Set Luci con Flight Case



Centolight Thesis-1940Z-Set

Centolight Thesis-1940z-Set è un set con due teste mobili wash potenti e versatili, ideale per effetti scenici dinamici in live, teatri e produzioni TV.

Prezzo:	3.752,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Centolight
Categoria:	Set luci con flight case
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Illuminazione potente con 19 LED RGBW da 40W con resa cromatica intensa e uniforme.
- Mappatura avanzata pixel mapping per creare effetti unici e personalizzati.
- Effetti scenici avanzati con Il circolo pixel consente di creare spettacolari giochi di luce dinamici.
- Zoom versatile con ampio range da 6° a 60°, perfetto per effetti beam e wash.
- Movimenti silenziosi con PAN 540° e TILT 250°, con motori a 3 fasi, ideali per ambienti che richiedono precisione.
- Raffreddamento efficiente per un funzionamento prolungato e silenzioso.
- Facilità di utilizzo con Display LCD chiaro e intuitivo per una navigazione rapida dei parametri.
- Design robusto con struttura compatta e resistente, adatta per un utilizzo intensivo.
- Preset integrati con effetti e programmi predefiniti per una configurazione rapida.
- Sorgente Luminosa: 19 LED RGBW 4-in-1 da 40W + 76 LED SMD RGB da 0,2W.
- Durata di vita: 50000H
- lenti: acrilica ad alta efficienza 19 Pezzi
- Zoom: lineare motorizzato 6°-60°, fluido e silenzioso.
- PAN: Movimento 540° (8/16 bit)
- TILT: Movimento 250° (8/16 bit)
- Colori : Miscelazione sofisticata e gestita dal software RGBW
- CTO: Regolazione lineare della temperatura del colore
- Macro: colori preimpostati
- Selezioni pixel: Diverse selezioni di forma statica e dinamica con velocita' variabile
- Background effetti: Opzioni di colori di sfondo con dimmer da 0 a 100%.
- Striscia di pixel: LED ad anello per effetti visivi regolabili.
- Strobo: ffetto otturatore/strobo ad alta velocità 1-25T/sec con velocità variabile
- Dimmer: 0-100% lineare omogenea dei LED
- Canali DMX: 25/39/82/115
- Alimentazione: elettronica AC90-240V 50/60Hz
- Consumo di energia: 760W
- Temperatura ambiente: da -25 a 45
- Grado di protezione: IP20
- Peso netto: 15,2 kg
- Peso lordo: 18,7 kg
- Dimensioni del prodotto: 231(P)*405 (L)*440(H)mm
- Dimensioni dell'imballaggio: 390(D)*620(W)*510(H)mm .

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927