Chitarre e Bassi > Amplificatori > Casse Attive FRFR



Laney LFR-110 FRFR Series

Cassa attiva FRFR da 250 W Woofer HH da 10" e driver LaVoce da 1" Emulazione FRFR, 1x12 e 4x12 Bluetooth 5.4 con funzione TWS Uscita DI XLR con ground lift

Prezzo di listino:	~~549,00 €~~
Prezzo:	395,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Laney
Categoria:	Casse attive frfr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il **Laney LFR-110 FRFR Series** è una **cassa attiva per chitarra da 250W** a risposta piatta e gamma completa, pensata per chi suona con modeler, profiler e plugin. È il modello più piccolo e trasportabile della famiglia LFR, adatto a casa, in studio e sul palco.

Il suo scopo è dare al chitarrista digitale quello che le cuffie non offrono, cioè aria in movimento e la sensazione fisica di un amplificatore nella stanza.

Suona bene anche a basso volume

Un woofer **HH Blue da 10"** e un driver a compressione **LaVoce DF10 da 1"**, con crossover a 2,4 kHz, riproducono il segnale del modeler senza colorazioni indesiderate. L'amplificazione in classe D è raffreddata per convezione passiva, quindi è silenziosa.

Il punto di forza dichiarato dal produttore è la resa convincente sia a volume contenuto sia a pieno regime. È ideale per esercitarsi a casa senza rinunciare al carattere del proprio preset.

Tre emulazioni con un selettore

Il selettore **Emulation** offre tre modalità, applicate sia all'altoparlante sia all'uscita DI.

- FRFR, totalmente piatta, per chi ha già un IR nel proprio rig
- 1x12, basata su una Laney LT112 con Celestion G12H
- 4x12, basata su una Laney GS412IS con altoparlanti HH

L'**HF Trim** interviene sulle alte frequenze di ±6 dB, per adattare il suono a sale più brillanti o più scure senza modificare le patch.

Bluetooth, basi e uscita verso il mixer

Il **Bluetooth 5.4** riproduce brani e basi dal telefono, e con la funzione *TWS* due LFR-110 suonano insieme in stereo. L'ingresso Aux da 3,5 mm aggiunge una base cablata. Entrambe le sorgenti non passano da Level, HF Trim ed

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

emulazione, e il loro volume si regola sul dispositivo esterno.

L'**uscita DI XLR bilanciata**, con ground lift, riflette il suono che si ascolta dal cabinet e porta il segnale a PA, front of house o in-ear.

Collegamenti e dotazione da conoscere

L'ingresso combo XLR/jack bilanciato è a livello di linea. Va collegato all'uscita del modeler, non direttamente alla chitarra. Il controllo Level si regola osservando il LED Clip, che deve lampeggiare solo occasionalmente.

In dotazione c'è il cavo di alimentazione IEC. Due unità si collegano anche via cavo, dall'uscita DI della prima all'ingresso della seconda, impostando la seconda su FRFR per evitare una doppia emulazione.

Il compagno di casa e delle prove per il rig digitale

Il *cabinet attivo FRFR compatto Laney LFR-110* è indicato per chi usa un modeler e vuole un solo diffusore per lo studio domestico, le prove e i palchi piccoli, facile da trasportare con le maniglie superiori in acciaio.

Chi suona su palchi grandi o cerca più spinta sulle basse frequenze troverà più adatti i modelli 1x12, 2x12 e 4x12 della stessa gamma. Chi collega la chitarra direttamente, senza modeler o preamp, deve prevedere un dispositivo intermedio.

Caratteristiche principali Laney LFR-110 FRFR Series

- Tipologia: cassa attiva FRFR per chitarra 1x10"
- Potenza: 250 W continui, 125 W RMS
- Amplificatore: classe D, raffreddamento passivo a convezione
- Woofer: 10" HH Blue 25038
- Driver alte frequenze: LaVoce DF10 1" con tromba
- Frequenza di crossover: 2,4 kHz
- Risposta in frequenza (-10 dB): 55 Hz - 18 kHz
- SPL massimo (1 m): 118 dB continui, 121 dB di picco
- Ingresso: combo XLR/jack bilanciato, livello linea
- Aux In: minijack stereo 3,5 mm
- Bluetooth: versione 5.4, A2DP, funzione TWS per due unità
- Emulazione: FRFR / 1x12 / 4x12 su altoparlante e uscita DI
- Controlli: Level, HF Trim (±6 dB), Emulation, Ground Lift, illuminazione
- Uscita: DI XLR bilanciata emulata
- Indicatori: LED Power, LED Clip
- Illuminazione: striscia LED frontale
- Mobile: MDF 15 mm
- Maniglie: superiori, barra in acciaio
- Finitura: vinile nero, angoli in metallo nero
- Alimentazione: interna universale 100-240 V~ 50/60 Hz, presa IEC C14
- Consumo nominale: 100 W
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione IEC
- Dimensioni (A x L x P): 490 x 383 x 300 mm

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927