

Luci e strutture &gt; Effetti Luce &gt; Luci Stroboscopiche



## Beamz NUKE3

Beamz NUKE3 è uno strobo/wash IP65 a doppia testa con pixel mapping, LED RGB + bianco freddo e controllo ArtNet, ideale per effetti dinamici in eventi outdoor.

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Prezzo:                       | 1.499,00 €            |
| Disponibile:                  | Sì                    |
| Consegna in:                  | 2-3 giorni lavorativi |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia      |
| Marchio:                      | Beamz                 |
| Categoria:                    | Luci stroboscopiche   |
| Condizione:                   | Nuovo                 |
| <a href="#">Link articolo</a> |                       |

- Strobo/wash ibrido a doppia testa con inclinazione motorizzata fino a 180°
- Filtro frost elettronico per effetti soft
- 2 file da 48 LED bianco freddo da 10 W per effetto strobo
- 864 LED SMD RGB da 0,5 W controllati in 96 sezioni
- Zone pixel mappabili per effetti dinamici e personalizzati
- Miscelazione colori RGB + bianco freddo
- Modalità operative: DMX512, stand-alone, master/slave
- Compatibile con RDM e controllo ArtNet
- 6 modalità DMX con diverse configurazioni canali
- Programmi automatici e show preprogrammati con velocità regolabile
- Dimmerazione a 16 bit da 0 a 100% con curve regolabili
- Pannello di controllo con display LCD e blocco tasti
- Struttura impermeabile con grado di protezione IP65 per uso esterno
- Angolo del fascio: 110° (beam), 120° (pixel)
- Movimento testa: inclinazione 180°
- Ingressi/uscite: P-Con TR1, XLR 3 e 5 poli, RJ45 (ArtNet)
- Colore del prodotto: nero
- Sorgente luminosa: LED singolo e LED 3 in 1
- Colori: rosso, verde, blu, bianco freddo
- Numero di LED RGB: 864 x 0,5 W
- Numero di LED strobo: 48 + 48 x 10 W
- Illuminamento: 7.157 lux @ 1 m (strobo: 32.573 lux @ 1 m)
- Frequenza del flash: 1 – 31 Hz
- Canali DMX: 8, 11, 13, 24, 30, 74, 97
- Display LCD
- Consumo elettrico: 6,040 – 2,890 A
- Alimentazione: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Dimensioni: 457 x 228 x 390 mm
- Peso: 20,15 kg
- Accessori inclusi: staffa di montaggio Omega, cavo di alimentazione