

Luci e strutture > Macchine per Effetti Ambientali > Macchine per Fiamme e Spark Machine



SHOWVEN CIRCLE FLAMER II

Fiamma fino a 12 metri con angolo di ondulazione di 210° Doppia pompa e doppio iniettore ad alta pressione per una combustione più efficiente Motore di ondulazione con rilevamento del blocco angolare e funzione memoria Alimentabile anche a...

Prezzo di listino:	4.999,00 €
Prezzo:	4.936,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Showven sparkular
Categoria:	Macchine per fiamme e spark machine
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

SHOWVEN CIRCLE FLAMER II nasce dall'unione della piattaforma liquid flamer di seconda generazione con la struttura CIRCLE FLAMER, per proiettare fiamme fino a **12 metri** con un angolo di ondulazione di 210°.

La doppia pompa ad alta pressione integrata garantisce una combustione più efficiente rispetto alle macchine a liquido tradizionali, riducendo i residui di carburante.

Il motore di ondulazione con rilevamento del blocco angolare e funzione *memoria* semplifica l'impostazione dei limiti di movimento per l'operatore, anche in fase di programmazione rapida.

Il flamer giusto per produzioni di grande impatto

SHOWVEN CIRCLE FLAMER II è pensato per service audio-luci, produzioni live e spettacoli pirotecnici che richiedono fiamme di grande altezza e ampiezza di movimento, sia indoor che outdoor.

La possibilità di alimentazione a batteria 18650 e l'uso sotto pioggia lo rendono adatto anche a scenografie outdoor complesse, dove l'alimentazione di rete non è sempre disponibile o pratica da gestire.

Per allestimenti di dimensioni più contenute o con esigenze di fiamma ridotte, può essere più indicato valutare modelli della gamma SHOWVEN con altezza fiamma inferiore.

Caratteristiche principali SHOWVEN CIRCLE FLAMER II

- Fiamma fino a 12 m con angolo di ondulazione 210° (±105°)
- Doppia pompa e doppio iniettore ad alta pressione
- Motore di ondulazione con rilevamento del blocco angolare e funzione memoria
- Alimentazione 100-240 VAC, 50/60 Hz, 550 W; batteria 18650 integrata
- Struttura in alluminio, utilizzabile sotto pioggia
- Serbatoio carburante integrato da 9 litri; consumo 60 ml/s (ugello M)
- Combustibili compatibili: Isopar G, H, L, M; Isopropanolo
- Controllo DMX o segnale pyro 9-60V

Luci e strutture > Macchine per Effetti Ambientali > Macchine per Fiamme e Spark Machine

- Doppia valvola, doppio sistema di accensione ad alta tensione
- Dotazioni di sicurezza: arresto d'emergenza (E-stop) a cascata, spia ARM, sensore livello liquido
- Interfacce Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT; XLR 3 e 5 pin impermeabili IN/OUT
- Dimensioni 610 x 330 x 330 mm, peso 32 kg