

Impianti audio > Finali di Potenza e Amplificatori Audio > Amplificatori per Installazioni

Rondson AM60UB-2

Rondson AM60UB-2 è un amplificatore 60W con Bluetooth, USB, SD, tuner AM/FM, 2 MIC, AUX, 70/100V e 4 ohm, 21,5x31,5x4,4 cm.



Prezzo:	433,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	34-35 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rondson
Categoria:	Amplificatori per installazioni
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Rondson AM60UB-2 è un amplificatore / mixer compatto da installazione da 60 W, ideale per la sonorizzazione di ambienti grazie alle sue interfacce Bluetooth, USB, micro SD e al tuner AM / FM integrato.

Supporta sia il funzionamento a 70 / 100 V che a 4 ohm (il selettore si trova sul pannello posteriore) per una maggiore versatilità e opera con alimentazione di rete o in continua a 24 V.

Dispone di due ingressi MIC, di cui uno su connettore Euroblock e uno Combo con alimentazione Phantom selezionabile da 24 V, un ingresso AUX RCA stereo, un'uscita linea RCA stereo e la regolazione individuale di volume, bassi e acuti sul frontale. L'ingresso MIC 1 può anche avere la priorità sulle altre sorgenti (quando attivato, disattiva gli altri suoni provenienti da MIC2 / AUX1 / AUX2).

Presente, sempre sul frontale, un display a LED. Sono presenti sistemi di protezione contro surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito. Il raffreddamento è a ventola. Le dimensioni sono mezzo rack, 1U di altezza, e il peso di 1.95 kg. Può essere montato a rack con accessori opzionali.

Vantaggi per gli utenti Possibilità di riprodurre musica da diverse sorgenti Compatibile con sistemi audio a 100 V e a bassa impedenza (4 ohm) Protezione contro surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito Interruzione automatica del suono (funzione priorità su MIC 1).

Ambiti di utilizzo Diffusione musicale e annunci in ristoranti e bar Sale conferenze Palestre e centri benessere Spazi lounge Installazioni professionali PA.

Caratteristiche Rondson AM60UB-2

- Modello Rondson AM60UB-2
- Serie AM
- Amplificatore multimedia da 60 W RMS
- Per installazioni PA e sonorizzazione ambienti
- Sorgenti integrate tuner AM/FM, Bluetooth, USB, SD, MP3 player
- Alimentazione 110-240 VAC 50 Hz o 24 VDC
- Uscita speaker 70/100 V o 4 ohm
- Potenza 60 W RMS
- Risposta in frequenza 80 Hz - 16 kHz
- Rapporto segnale/rumore MIC > 60 dB

Impianti audio > Finali di Potenza e Amplificatori Audio > Amplificatori per Installazioni

- Rapporto segnale/rumore Line > 70 dB
- Rapporto segnale/rumore Media player > 60 dB
- Distorsione armonica totale < 1%
- Consumo 170 W
- 2 ingressi MIC: 1 Euroblock, 1 Combo
- Phantom power 24 V su MIC 2
- Ingresso AUX RCA stereo
- Uscita linea RCA stereo
- Controlli volume individuali, bassi, alti
- Priorità MIC 1 su altre sorgenti
- Display LED frontale
- Protezione termica, sovraccarico, cortocircuito
- Raffreddamento a ventola
- Dimensioni 21,5 x 31,5 x 4,4 cm
- Formato mezzo rack 19"
- Altezza 1U
- Peso 1,95 kg
- Montaggio rack con accessori opzionali
- Ideale per ristoranti, bar, conferenze, palestre