

Luci e strutture > Macchine per Effetti Ambientali > Macchine per Fiamme e Spark Machine



SPARKULAR JET II (BT93) SHOWVEN

Fontana di scintille fredde fino a 10 metri di altezza Ritardo di accensione di soli 0,5 secondi Tripli spari continui con tempi di recupero quasi nulli Compressore d'aria automatico integrato, nessun serbatoio esterno necessario Struttura...

Prezzo di listino:	4.249,00 €
Prezzo:	4.049,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Showven sparkular
Categoria:	Macchine per fiamme e spark machine
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

SPARKULAR JET II (BT93) SHOWVEN è l'evoluzione della prima generazione SPARKULAR JET, sviluppata raccogliendo il feedback reale dei clienti e le tecnologie più recenti del brand.

Il compressore d'aria automatico integrato elimina la necessità di un serbatoio di pressione esterno, semplificando trasporto e allestimento sul palco.

Con un ritardo di accensione di appena **0,5 secondi** e la possibilità di tre spari continui quasi senza tempo di recupero, l'effetto risulta più fluido e scenico rispetto alla generazione precedente.

Dai concerti ai matrimoni: un effetto scintille per ogni palco

SPARKULAR JET II (BT93) SHOWVEN è pensato per service ed eventi che cercano un effetto scenico di forte impatto senza i vincoli della pirotecnica tradizionale: concerti, festival, presentazioni di prodotto.

La struttura resistente alla pioggia e il funzionamento tramite granuli, senza fiamma libera, lo rendono adatto anche a matrimoni, cerimonie e produzioni cinematografiche in ambienti sensibili.

Per allestimenti compatti o budget più contenuti, con altezze scintilla ridotte, può valer la pena valutare modelli SHOWVEN Sparkular di taglia inferiore.

Caratteristiche principali SPARKULAR JET II (BT93) SHOWVEN

- Fontana di scintille: 9-10 m con granuli LARGE, 6-8 m con granuli MEDIUM (HC8200/HC8600)
- Consumo granuli: 20-25 g per sparo
- Capacità tramoggia: 2 x 450 g
- Ritardo di accensione di 0,5 secondi; tripli spari continui
- Compressore d'aria automatico integrato
- Alimentazione 100-240 VAC, 50/60 Hz, 800 W
- Controllo DMX a 2 canali o segnale pyro 9-60V
- Interfacce Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT; DMX 3 e 5 pin IN/OUT

Luci e strutture > Macchine per Effetti Ambientali > Macchine per Fiamme e Spark Machine

- Struttura resistente alla pioggia, certificazione IPX3
- Spia luminosa ARM
- Dimensioni 348 x 348 x 290 mm, peso 25 kg