

Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Spot



Beamz Nereid380B IP65

Beamz Nereid380B IP65 è un proiettore a testa mobile da 380W con LED Aura, IP65 e ricca dotazione effetti, perfetto per spettacoli professionali all'aperto.

Prezzo di listino:	1.299,00 €
Prezzo:	1.261,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 17/08/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Teste mobili spot
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Caratteristiche Beamz Nereid380 B IP65
- Proiettore a testa mobile con anello LED per uso interno ed esterno
- Lampada a scarica ad alta intensità da 380W inclusa
- Anello effetto Aura con 40 LED RGB SMD
- Ruota gobo con 12 gobo statici, 5 in vetro e posizione aperta
- Effetti gobo: scuotimento e flusso bidirezionale
- Ruota colori con 14 colori più posizione aperta
- Funzioni ruota colori: colori divisi ed effetto flusso bidirezionale
- Ruota effetto arcobaleno e filtro antigelo
- Due prismi girevoli sovrapponibili, con controllo su velocità e direzione
- Messa a fuoco motorizzata
- Dimmer elettronico da 0 a 100%
- Correzione automatica di pan e tilt
- Modalità DMX, master/slave e stand-alone
- Controllo remoto RDM con trasmissione dati bidirezionale
- Ingressi/uscite DMX con connettori XLR a 3 pin resistenti alle intemperie
- Ingressi/uscite P-Con TR1
- Morsetti pieghevoli inclusi
- Colore: nero
- Temperatura colore: 8000K
- Sorgente luminosa: lampada MSD 18R 380W
- Angolo del fascio: 1°
- Illuminamento: 209.000 lx a 7 m
- Movimento testa: Pan 540°, Tilt 270°
- Prisma 1 a 12 facce, Prisma 2 a 8 + 16 facce
- Filtro frost incluso
- Effetto aura con 40 LED RGB
- Frequenza flash: 1-10Hz
- Modalità operative: programmi automatici, DMX, master/slave
- Canali DMX: 18
- Connessione DMX: XLR a 3 pin
- Display LCD integrato

Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Spot

- Grado di protezione IP65
- Sistema di raffreddamento a ventola
- Alimentazione tramite connettore P-Con TR1
- Assorbimento: 3,53–1,65A
- Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
- Dimensioni: 390 x 300 x 600 mm
- Peso: 22,10 kg
- Accessori inclusi: staffa di montaggio, cavo di alimentazione