Luci e strutture > Set Luci > Set Luci con Flight Case



Beamz Nereid380B IP65 2pcs con flightcase

Beamz Nereid380B IP65 2pcs con flightcase è un set di teste mobili con LED Aura, effetti avanzati e flightcase incluso, ideale per spettacoli all'aperto e applicazioni professionali.

Prezzo di listino:	~~3.600,00 €~~
Prezzo:	3.490,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 30/12/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Set luci con flight case
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Proiettori a testa mobile con anello LED Aura per uso interno ed esterno
- Lampada a scarica ad alta intensità da 380W inclusa
- Anello effetto Aura con 40 LED RGB SMD
- Ruota gobo con 12 gobo statici, 5 in vetro e opzione aperta
- Effetti gobo: shake e flusso bidirezionale
- Ruota colori con 14 colori più apertura, effetti split e flusso bidirezionale
- Effetto arcobaleno e filtro frost inclusi
- Doppio prisma rotante sovrapponibile, con controllo su velocità e direzione
- Messa a fuoco motorizzata e dimmer elettronico 0–100%
- Correzione automatica su movimenti pan e tilt
- Modalità di funzionamento: DMX, master/slave, stand-alone
- Controllo remoto RDM con trasmissione dati bidirezionale
- Ingresso/uscita DMX resistente alle intemperie su XLR a 3 pin
- Ingresso/uscita P-Con TR1 per alimentazione
- Morsetti pieghevoli inclusi
- Flightcase con ruote incluso
- Colore: nero
- Temperatura colore: 8000K
- Sorgente luminosa: lampada MSD 18R 380W
- Angolo del fascio: 1°
- Messa a fuoco motorizzata: sì
- Intensità luminosa: 209.000 lx a 7 m
- Movimento testa: Pan 540°, Tilt 270°
- Ruota gobo: 12 statici + 5 in vetro + apertura
- Effetto gobo shake: sì
- Prisma 1: 12 facce
- Prisma 2: 8 + 16 facce
- Effetto arcobaleno: sì
- Filtro frost: sì

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Set Luci > Set Luci con Flight Case

- Anello Aura: 40 LED RGB SMD
- Velocità strobo: 1 – 10 Hz
- Canali DMX: 18
- Connessione DMX: XLR a 3 pin
- Display: LCD
- Grado di protezione: IP65
- Raffreddamento a ventola
- Spina di alimentazione: P-Con TR1
- Assorbimento: 3,53 – 1,65 A
- Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
- Dimensioni (L x P x A): 390 x 300 x 600 mm
- Dimensioni flightcase: 825 x 435 x 615 mm
- Peso totale: 65 kg (22,1 kg ciascun proiettore)
- Accessori inclusi: staffe di montaggio, cavo di alimentazione

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927