Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB



LEWITT Connect 6 (B-STOCK)

Prezzo di listino:	~~244,00 €~~
Prezzo:	199,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Lewitt
Categoria:	Schede audio usb
Condizione:	B-stock
Link articolo	

- Interfaccia audio Dual USB-C per content creator e musicisti
- 2 preamp da studio cristallini con gain di 72 dB e low-noise performance di -133 dBV EIN
- Auto Setup che imposta automaticamente i migliori parametri per voce o strumenti musicali
- Potente DSP hardware per routing, mixing e monitoraggio con effetti a latenza zero ((Compressore, EQ 4 bande, Expander, Maximizer)
- 2 potenti uscite per cuffie indipendenti in grado di far lavorare al meglio qualsiasi cuffia da studio (connettore da 6.35 mm &3.5 mm)
- Piena integrazione con periferiche mobile grazie anche alla ricarica via USB-C (Apple MFI certified - Made for iPhone, iPad / Android)
- 2 uscite bilanciate per altoparlanti (6.35 mm)
- 1 uscita stereo da 3.5 mm
- Uscita stereo AUX per periferiche addizionali (3.5mm)
- 3 canali stereo virtuali per routing audio personalizzato
- 1 canale di loopback per registrare l'audio del computer
- 2 Master indipendenti controllabili con One-Knob Maximizer
- Driver ASIO inclusi
- software CONTROL CENTER per Mac e Windows
- Licenze per Steinberg Cubase LE, Cubase LE incluso
- 1 cavo USB-C USB-C e 1 cavo USB-C USB-A inclusi
- DIGITALE
- Porta USB-C per collegamento al computer: USB Audio Class 2 / 44.1, 48, 96 kHz / 24 bit
- Porta USB-C per smartphone/tablet: USB Audio Class 1 / 44.1, 48 kHz / 24 bit
- Compatibile con Mac, Windows, iOS, Android
- ASIO driver
- DSP Digital Signal Processor
- PREAMP
- Connettori: XLR/6.3 mm jack combo
- Phantom power: 48 V
- Intervallo del gain: -6 dB – 72 dB
- Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz
- Livello equivalente di rumore: -133 dBV (pesato A)
- Totale distorsione armonica e rumore: 0.002%
- USCITA DI LINEA L/R
- Connettore: 6.35 mm (1/4 inch) balanced jack, 3.5 mm (1/8 inch) stereo jack

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

- Risposta in frenquenza: 20 Hz - 20 kHz
- Livello max di uscita: 13 dBV
- Totale distorsione armonica e rumore: 0.002%
- CUFFIE 1 & 2
- Connettore dell'uscita cuffie 1: 3.5 mm stereo jack, uscita cuffie 2: 6.3 mm stereo jack
- Risposta in frenquenza: 20 Hz - 20 kHz
- Livello max di uscita: 6 dBV
- Totale distorsione armonica e rumore: 0.002%
- ALIMENTAZIONE
- Bus alimentato USB C: alimentazione + ricarica periferiche mobile
- Bus alimentato USB A: alimentazione + ricarica periferiche mobile (a seconda della potenza della porta USB) / Connettre alimentare esterno al power input per prestazioni ottimali
- Alimentatore esterno consigliato: USB-C PD 27W or superiore (non incluso)
- La confezione di vendita contiene: 1 interfaccia audio CONNECT 6, il software CONTROL CENTER, , 1 cavo USB-C USB-B, 1 cavo USB-C USB-A, licenza d'uso per Steinberg Cubase LE & Cubasis LE

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927