

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio Thunderbolt

Apogee Symphony I/O MKII Chassis Thunderbolt 3

Chassis con due slot per moduli I/O Connessione Thunderbolt 3
Touch screen TFT a colori Uscita cuffie da 6,3 mm Word clock in e out
con terminazione



Prezzo di listino:	~~3.859,00 €~~
Prezzo:	3.454,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Apogee
Categoria:	Schede audio thunderbolt
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Apogee Symphony I/O MKII Chassis Thunderbolt 3 è l'unità base del sistema Symphony I/O MKII, concepita per ospitare i moduli di conversione e collegarli al computer tramite Thunderbolt 3. Il frontale ospita un touch screen TFT a colori e una manopola multifunzione.

Il display TFT mostra anche i livelli di metering per un massimo di 64 canali, utile per controllare ogni passaggio del segnale.

Moduli, cuffie e sincronizzazione

I due slot accolgono moduli di ingresso e uscita per una somma massima di 32 canali, così la configurazione si adatta al lavoro di studio. L'uscita cuffie sul frontale usa un jack da 6,3 mm con amplificatore a corrente costante.

Sul retro trovano posto word clock in entrata e uscita con terminazione, uno slot per la scheda opzionale e due connettori Thunderbolt.

Qualità audio e requisiti

Il chassis lavora fino a 192 kHz. I convertitori raggiungono una dinamica di 122 dB in ingresso e 129 dB in uscita, con uscite bilanciate che sfruttano la circuiteria Perfect Symmetry.

Si alimenta da 90 a 240 V, con un assorbimento di 150 W, ed è pensato anche per i flussi di lavoro Dolby Atmos. Il cavo Thunderbolt non è compreso.

Caratteristiche principali Apogee Symphony I/O MKII Chassis Thunderbolt 3

- Tipologia: chassis modulare Thunderbolt 3
- Slot moduli: 2, fino a 32 canali complessivi
- Frequenza di campionamento: fino a 192 kHz
- Dinamica: 122 dB in ingresso, 129 dB in uscita
- Uscita cuffie: jack da 6,3 mm

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio Thunderbolt

- Word clock: ingresso e uscita con terminazione
- Display: touch screen TFT a colori
- Alimentazione: 90-240 V, 150 W
- Dimensioni: 450,9 x 292,1 x 88,9 mm del chassis senza staffe rack