

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio Thunderbolt

Apogee Symphony I/O MKII 8X8MP Thunderbolt 3

Chassis Thunderbolt 3 con modulo 8x8MP 8 ingressi e 8 uscite analogiche D-Sub 8 preamplificatori microfonici da 72 dB AES/EBU 8 in e out, ADAT e S/PDIF Sample rate fino a 192 kHz



Prezzo di listino:	~~6.596,00 €~~
Prezzo:	5.903,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Apogee
Categoria:	Schede audio thunderbolt
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Apogee Symphony I/O MKII 8X8MP Thunderbolt 3 è un'interfaccia audio professionale composta da un chassis Thunderbolt e da un modulo I/O 8x8 con otto preamplificatori microfonici. Il guadagno dei preamp arriva a 72 dB.

Il chassis ha un touch screen TFT a colori sul frontale e un'uscita cuffie da 6,3 mm. Si lavora fino a 192 kHz.

Ingressi e uscite analogiche e digitali

Il modulo offre otto ingressi analogici bilanciati e otto uscite analogiche bilanciate su connettori D-Sub a 25 poli. In ambito digitale mette a disposizione otto canali AES/EBU in entrata e in uscita, anch'essi su D-Sub, compatibili con 192 kHz in modalità single-wide.

Due ingressi e due uscite ottiche gestiscono otto canali ADAT a 44,1 e 48 kHz, otto canali SMUX a 88,2 e 96 kHz o due canali S/PDIF a 96 kHz.

Sincronizzazione e compatibilità

Le prese coassiali in entrata e uscita trasportano due canali S/PDIF fino a 192 kHz, e un selettore decide se la sezione digitale lavora in AES o in modalità ottica.

Il chassis accoglie due moduli e dispone di ingresso e uscita word clock. Il cavo Thunderbolt non è compreso nella confezione.

Caratteristiche principali Apogee Symphony I/O MKII 8X8MP Thunderbolt 3

- Tipologia: interfaccia audio modulare Thunderbolt 3
- Modulo I/O: 8x8MP con 8 preamplificatori microfonici
- Guadagno microfonico: 72 dB
- Ingressi analogici: 8 bilanciati su D-Sub a 25 poli
- Uscite analogiche: 8 bilanciate su D-Sub a 25 poli
- AES/EBU: 8 ingressi e 8 uscite su D-Sub a 25 poli

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio Thunderbolt

- Ottico: 2 ingressi e 2 uscite, ADAT, SMUX o S/PDIF
- S/PDIF coassiale: 2 canali in entrata e in uscita
- Frequenza di campionamento: fino a 192 kHz
- Display: touch screen TFT a colori
- Dimensioni: 450,9 x 292,1 x 88,9 mm del chassis senza staffe rack