Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio Thunderbolt



Apogee Symphony I/O MKII 16x16 SE Thunderbolt 3

Chassis Thunderbolt 3 con modulo 16x16 SE 16 convertitori A/D e 16 D/A a 192 kHz Ingressi e uscite analogiche su D-Sub Dinamica di 124 dBA in ingresso Pensata anche per Dolby Atmos

Prezzo di listino:	~~7.274,00 €~~
Prezzo:	6.510,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 06/12/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Apogee
Categoria:	Schede audio thunderbolt
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Apogee Symphony I/O MKII 16x16 SE Thunderbolt 3 abbina un chassis Thunderbolt al modulo 16x16 SE, indicato come la conversione A/D e D/A di più alta qualità della gamma Symphony. Nasce per il lavoro di mixaggio e per i formati immersivi come Dolby Atmos.

Il chassis offre un touch screen TFT sul frontale, uscita cuffie da 6,3 mm e metering fino a 64 canali.

Sedici canali fino a 192 kHz

Il modulo converte sedici canali in ingresso e sedici in uscita, con risoluzione di 24 bit e frequenze da 44,1 a 192 kHz. Le connessioni analogiche bilanciate sfruttano due connettori D-Sub a 25 poli per gli ingressi e due per le uscite.

Il livello massimo arriva a più 24 dBu, con dinamica di 124 dBA in ingresso e 128 dBA in uscita.

Sezione digitale e requisiti

Due prese RCA gestiscono l'S/PDIF coassiale in entrata e in uscita. Il modulo non include preamplificatori microfonici, che richiedono un'altra scheda.

Il cavo Thunderbolt va acquistato a parte, mentre l'alimentazione del chassis accetta da 90 a 240 V.

Caratteristiche principali Apogee Symphony I/O MKII 16x16 SE Thunderbolt 3

- Tipologia: interfaccia audio modulare Thunderbolt 3
- Modulo I/O: 16x16 SE
- Canali: 16 ingressi A/D e 16 uscite D/A
- Risoluzione: 24 bit
- Frequenza di campionamento: da 44,1 a 192 kHz
- Connessioni analogiche: 2 D-Sub a 25 poli in ingresso e 2 in uscita, bilanciate
- Digitale: S/PDIF coassiale su 2 prese RCA
- Dinamica: 124 dBA in ingresso, 128 dBA in uscita

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio Thunderbolt

- Livello massimo: +24 dBu
- Display: touch screen TFT a colori
- Dimensioni: 450,9 x 292,1 x 88,9 mm del chassis senza staffe rack

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927